

Automatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9400 10" – 24"





Hauptbild der Auswuchtmaschine

Automatische Auswuchtmaschine DC9400 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Auswuchtmaschine DC9400

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–24" mit automatischer Messung und Autostart

DC9400 ist eine robuste und präzise automatische Auswuchtmaschine, bestimmt für die Bedienung von Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Rädern. Die kompakte Konstruktion, die intuitive Bedienung und Mikroprozessorsteuerung sorgen dafür, dass sich das Gerät gut bewährt sowohl in einer professionellen Werkstatt als auch in einem kleineren Servicebetrieb.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–24"** und einer Breite von **1.5"–16"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie maximales Radgewicht **70 kg** ermöglichen eine effiziente Bedienung gängiger Werkstattträder.

10-24

Felgendurchmesser

10"–24"

±1g

Auswuchtgenauigkeit

±1 g

70

Max. Radgewicht

70 kg

220V

Stromversorgung

220 V

Automatische Messung und schnelle Unwuchtkorrektur.

DC9400 kombiniert Mikroprozessorsteuerung, automatische Messung von Abstand und Durchmesser, Autostart nach dem Absenken der Schutzhaube, Gewichte-Positionierung, Autokalibrierung und Programme ALU1–ALU5.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, Messung der Felgenparameter, Bedienpanel, Arbeitsprogramme, Funktionen und Ausstattung.



Radbefestigung

Arbeitswelle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.



Automatische Messung

Die automatische Messung von Abstand und Raddurchmesser beschleunigt die Vorbereitung des Geräts für den Einsatz.

KARTA PRODUKTOWA



Gut lesbares LED-Panel

Das Bedienpanel ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messergebnisse und die Auswahl des passenden Arbeitsmodus.

KARTA PRODUKTOWA



Programme ALU1–ALU5

Das Gerät unterstützt Programme für Stahl- und Aluminiumfelgen, einschließlich der Modi ALU1–ALU5.



Wałek wyważający 36 mm z wysokiej jakości nakrętką szybko mocującą.



Cztery kołki ułatwiające przechowywanie stożków i miejsce na szerokościomierz.



Panel sterowania z wyświetlaczem LED wyposażony w przyciski do obsługi oraz wprowadzania danych, a także kilka diod LED, które wyświetlają wartości niewyważenia i rzeczywisty stan urządzenia.



Zintegrowany szerokościomierz z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica pomiarowa z pozycjonowaniem ciężarków klejonych.



Standardowa osłona ochronna koła, którą można opcjonalnie ustawić do sterowania uruchamianiem i zatrzymywaniem silnika głównego.



Opcjonalne akcesoria motocyklowe do dynamicznego wyważania kół motocyklowych.

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Panel, Programme, Befestigung und Messfunktionen.

KARTA PRODUKTOWA



Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz erleichtert die tägliche Radbedienung und Vorbereitung des Geräts für den Werkstatteinsatz.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1 faza	0.25 kW

Funktions- und Parametersymbole

Ergänzende Grafik mit Kennzeichnungen der wichtigsten Arbeitsbereiche und Geräteelemente.

Wichtigste Vorteile

Warum die Auswuchtmaschine DC9400 wählen?

AUTO

Automatische Messung

Die automatische Messung von Abstand und Raddurchmesser verkürzt die Bedienzeit und erhöht den Arbeitskomfort.



KARTA PRODUKTOWA

CPU

Mikroprozessorsteuerung

Das elektronische Steuerungssystem sorgt für hohe Genauigkeit und Arbeitsstabilität beim Auswuchten.

ALU

Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Programme für Stahl- und Aluminiumfelgen, einschließlich der Modi ALU1 – ALU5.

START

Autostart mit Schutzhaube

Nach dem Absenken der Radschutzhaube kann das Gerät automatisch die Messung starten, was die Arbeit beschleunigt.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9400 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die automatische Abstandsmessung und Raddurchmessermessung reduziert die Anzahl manueller Einstellungen, und die Gewichte-Positionierung erleichtert eine schnelle und präzise Unwuchtkorrektur.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der Befestigung stabilisiert.

2

Automatische Messung

Das Gerät misst automatisch Abstand und Raddurchmesser und bereitet die Parameter für das Auswuchten vor.

3



KARTA PRODUKTOWA

Gewichte-Positionierung

Nach der Messung hilft die Maschine, die Montageposition des Gewichts anzuzeigen, was die Unwuchtkorrektur beschleunigt.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die tägliche Radbedienung

DC9400 verfügt über Funktionen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung verschiedener Radtypen erleichtern. Das Gerät bietet automatisches Bremsen nach Abschluss der Messung, Autokalibrierung, Diagnoseprogramm, Optimierungsfunktion sowie Bedienung von Motorrad-Rädern als Option.

STOP

Automatisches Bremsen

Nach Abschluss der Messung bremst die Maschine das Rad automatisch und erhöht den Arbeitskomfort des Bedieners.

AUTO

Autokalibrierung

Die Autokalibrierungsfunktion und das Diagnoseprogramm unterstützen einen genauen und stabilen Gerätebetrieb.

OPT

Optimierungsfunktion

Der Optimierungsmodus hilft, den Reifen an die Felge anzupassen und die Anzahl benötigter Gewichte zu reduzieren.

MOTO

Motorrad-Bedienung

Die optionale Bedienung von Motorrad-Rädern erweitert den Einsatzbereich des Geräts im Service.

Anwendung

Wo eignet sich DC9400?



KARTA PRODUKTOWA

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Auswuchten von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–24".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.
- Unterstützung für kleinere und mittlere Servicebetriebe.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9400**

Gerätetyp**Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9400**

EAN / GTIN**5908054751181**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**220 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–24"**

Felgenbreite**1.5"–16"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**70 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Panel**Gut lesbares LED-Panel + intuitive Steuerung**

Messung**Automatische Messung von Abstand und Raddurchmesser**

Arbeitsprogramme**Stahl- und Aluminiumfelgen ALU1–ALU5, optional Motorrad-Räder**

Zusatzfunktionen**Automatischer Start nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach Abschluss der Messung, Gewichte-Positionierung, Autokalibrierung, Diagnoseprogramm, Optimierungsfunktion**



KARTA PRODUKTOWA

Schutzhaube**Ja, mit Autostart-Funktion**

Bestimmung**Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**