

## Automatische Auswuchtmaschine für LKW-Räder DC9900 10" – 26"





### Hauptbild der Auswuchtmaschine

Automatische Auswuchtmaschine DC9900 für Lkw-, Bus- und Landmaschinenräder.

Automatische Lkw-Radauswuchtmaschine



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Automatische Auswuchtmaschine DC9900

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–26" für große Lkw-, Bus- und Landwirtschaftsräder

**DC9900** ist eine robuste und leistungsfähige Auswuchtmaschine für die Bedienung großer Lkw-, Bus- und Landmaschinenräder. Die verstärkte Konstruktion mit unterer Stahlabstützung und Hebeplattform erleichtert sicheres Arbeiten auch mit sehr schweren Rädern.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–26"** und einer Breite von **1.5"–20"**. Der maximale Raddurchmesser beträgt **1200 mm**, das maximale Radgewicht beträgt **150 kg**, und die Auswuchtgenauigkeit beträgt **±1 g**.

10-26

Felgendurchmesser

10"–26"

150

Max. Radgewicht

150 kg

1200

Max. Raddurchmesser

1200 mm

220V

Stromversorgung

220 V

**Professionelle Lösung für große und schwere Räder.**

DC9900 kombiniert dynamische, statische und ALU-Programme, manuelle Messung der Felgenparameter, Bremspedal, Autokalibrierung, Diagnose sowie eine stabile Konstruktion für die Bedienung von Lkw-Rädern.

Bilder aus der Auktion

### Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, untere Abstützung, Bedienpanel, Funktionen und Geräteausstattung.



### **Befestigung großer Räder**

Eine solide Welle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des schweren Rades vor Beginn der Messung.



## KARTA PRODUKTOWA

---



### Verstärkte Konstruktion

Die stabile Konstruktion wurde für die Arbeit mit Lkw-, Bus- und Landwirtschaftsrädern vorbereitet.



### **Untere Stahlabstützung**

Die untere Abstützung verbessert die Stabilität und erleichtert die sichere Bedienung großer Räder.

## KARTA PRODUKTOWA

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna średnica koła                                                          | Średnica felgi                                                                    | Szerokość felgi                                                                   | Prędkość obrotowa                                                                 | Maksymalna waga koła                                                              | Dokładność wyważania                                                                | Zasilanie                                                                           | Moc silnika                                                                         |
| 1200 mm                                                                           | 10"-26"                                                                           | 1.5"-20"                                                                          | 200 obr./min                                                                      | 150 kg                                                                            | +/-1 g                                                                              | 220V/50Hz/1PH                                                                       | 0.55 kW                                                                             |

### Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale des Geräts, Arbeitsbereiche und Auswuchtfunktionen.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LED wyposażony w przyciski do obsługi i wprowadzania danych oraz diody LED pokazujące wartości niewyważenia i aktualny stan wyważarki. |  | Sześć trzpieni do wygodnego przechowywania stożków.                                                 |
|  | Wytrzymały wał wyważający 40 mm z wysokiej jakości szybkonakrętką.                                                                                                      |  | Pneumatyczna platforma do podnoszenia kół umożliwia wygodny montaż oraz łatwe wyważanie dużych kół. |
|  | Ostłona koła zapewniająca bezpieczną pracę.                                                                                                                             |  | Wyposażona w funkcję pedału hamulca do precyzyjnego ustawienia punktu niewyważenia.                 |

### Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz hilft, das Gerät für die Arbeit mit Lkw-Rädern und großen Felgen vorzubereiten.



## KARTA PRODUKTOWA

---

Wichtigste Vorteile

### **Warum die Auswuchtmaschine DC9900 wählen?**

TIR

#### **Für große Räder**

Das Gerät ist für Lkw-, Bus- und Landmaschinenräder bestimmt.

150

#### **Tragfähigkeit bis 150 kg**

Die Möglichkeit, mit Rädern bis 150 kg zu arbeiten, macht das Gerät ideal für die Bedienung schwerer Bereifung.

ALU

#### **Auswuchtprogramme**

Dynamische, statische und ALU-Programme ermöglichen die Anpassung des Arbeitsmodus an Rad- und Felgentyp.

STOP

#### **Bremspedal**

Das Bremspedal ermöglicht eine präzise Einstellung des Unwuchtpunkts und erleichtert die Montage der Gewichte.

Werkstattarbeit

### **Schneller Auswuchtprozess für ein großes Rad**

Die Auswuchtmaschine DC9900 wurde für die komfortable Bedienung großer Räder in Lkw-Werkstätten, Flottenwerkstätten, Busservicebetrieben sowie Servicestellen entwickelt, die Landmaschinen betreuen. Die Hebeplattform und die stabile Konstruktion erleichtern die Arbeit mit schweren Rädern.

1

#### **Radpositionierung**

Das Rad kann mithilfe der Hebeplattform bequem an das Gerät herangeführt und positioniert werden.



## KARTA PRODUKTOWA

---

2

### **Manuelle Messung**

Der Bediener gibt Abstand, Durchmesser und Felgenbreite manuell ein und passt die Einstellungen an das Rad an.

3

### **Unwuchtkorrektur**

Nach der Messung zeigt das Gerät den Unwuchtwert an, und das Bremspedal hilft, den Korrekturpunkt einzustellen.

Gerätefunktionen

### **Praktische Lösungen für die Bedienung von Lkw-Rädern**

DC9900 verfügt über Funktionen, die die tägliche Arbeit mit großen Rädern erleichtern. Das Gerät bietet dynamische, statische und ALU-Programme, Autokalibrierung, Diagnosesystem sowie die Möglichkeit zur Auswahl der Messeinheiten in mm / Zoll und g / oz.

MM

#### **Einheiten mm / Zoll**

Die Auswahlmöglichkeit der Einheiten erleichtert die Arbeit mit unterschiedlichen Felgen- und Reifenstandards.

G/OZ

#### **Einheiten g / oz**

Die Bedienung in Gramm und Unzen ermöglicht die Anpassung der Anzeigen an die Präferenzen des Bedieners.

AUTO

#### **Autokalibrierung**

Die Autokalibrierung unterstützt einen genauen und stabilen Gerätebetrieb bei regelmäßiger Nutzung.

DIAG



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Diagnosesystem

Die Diagnose hilft, den Gerätebetrieb zu überwachen, und erleichtert die Bedienung unter Werkstattbedingungen.

Anwendung

### Wo eignet sich DC9900?

#### Lkw-Servicebetriebe

- Bedienung von Lkw-Rädern.
- Arbeiten mit Rädern bis 150 kg.
- Dynamisches und statisches Auswuchten.

#### Flotten und Busse

- Bedienung von Nutzfahrzeugen und Bussen.
- Arbeiten mit großem Raddurchmesser bis 1200 mm.
- Unterstützung für Flottenwerkstätten.

#### Landmaschinen

- Bedienung von Landmaschinenrädern.
- Stabile Konstruktion für große Räder.
- ALU-Programme und Einheiten mm / Zoll.

Spezifikation

### Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9900**

Gerätetyp**Automatische Lkw-Radauswuchtmaschine**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9900**

EAN / GTIN**5908054751228**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**220 V**

Leistung**0.55 kW**

Felgendurchmesser**10"–26"**

Felgenbreite**1.5"–20"**

Maximaler Raddurchmesser**1200 mm**



## KARTA PRODUKTOWA

---

Maximales Radgewicht **150 kg**

Drehzahl **200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit **±1 g**

Messung **Manuelle Messung von Abstand, Durchmesser und Felgenbreite**

Arbeitsprogramme **Dynamisches, statisches und ALU-Auswuchten**

Zusatzfunktionen **Bremspedal zur präzisen Einstellung des Unwuchtpunkts, Autokalibrierung,**

**Diagnosesystem, Auswahl der Einheiten mm / Zoll sowie g / oz**

Konstruktion **Stabile Konstruktion mit unterer Stahlabstützung und Hebeplattform**

Bestimmung **Lkw-Räder, Bus-Räder sowie Räder von Landmaschinen**