

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8530 1,0 kW 12" – 24"





Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8530 für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.

Automatische Reifenmontiermaschine



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8530

Professionelle Reifenmontiermaschine 12"–24" mit automatischer Tilt-Back-Säule und Hilfsarm DP30

DC8530 ist eine moderne automatische Reifenmontiermaschine für Pkw-Reifen, bestimmt für den intensiven Einsatz in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten. Die pneumatisch kippbare Säule **tilt-back** sowie der fortschrittliche Hilfsarm erleichtern die Bedienung schwieriger, steifer und niederquerschnittiger Reifen.

Das Gerät verfügt über eine selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit Pneumatikzylinder, automatische Einstellung des Montagekopfes vertikal und horizontal, ein integriertes Füllsystem mit Manometer und Druckregler sowie einen starken Abdrücker mit einer Kraft von **2700 kg**.

12–24

Außenspannung

12"–24"

2700

Abdrückkraft

2700 kg

400 V

Stromversorgung

400 V

1 kW

Leistung

1 kW

Automatische Reifenmontiermaschine für intensiven Werkstatteinsatz.

DC8530 kombiniert eine pneumatisch kippbare Säule, den Hilfsarm DP30, automatische Kopfpositionierung, eine bidirektionale Drehung des Arbeitstisches, einen starken 2700-kg-Abdrücker und ein integriertes Füllsystem mit Manometer.

Auktionsbilder

Produktgalerie



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Wichtigste Vorteile

Warum die Reifenmontiermaschine DC8530 wählen?

TILT

Tilt-Back-Säule

Die automatische, pneumatisch nach hinten kippbare Säule erhöht den Arbeitskomfort und erleichtert die Radbedienung.

DP30

Hilfsarm

Der Hilfsarm DP30 erleichtert Montage und Demontage schwieriger, steifer und niederquerschnittiger Reifen.

2700

Abdrücker 2700 kg

Der starke Abdrücker hilft, den Reifenwulst auch bei anspruchsvolleren Rädern effizient zu lösen.

AUTO

Automatische Einstellung

Die automatische Einstellung des Kopfes vertikal und horizontal beschleunigt die Vorbereitung des Geräts für die Arbeit.

Werkstattbetrieb

Schneller Reifenwechselprozess

Die DC8530 wurde für den intensiven Einsatz in Reifenservicebetrieben entwickelt. Die automatisch nach hinten kippbare Säule, der Hilfsarm und die bidirektionale Tischdrehung ermöglichen einen effizienten vollständigen Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

Radspannung

Die selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit Pneumatikzylinder spannt die Felge stabil auf dem Arbeitstisch.



KARTA PRODUKTOWA

2

Bedienung schwieriger Reifen

Der Hilfsarm DP30 erleichtert Andrücken, Führen und Demontieren von Reifen, die mehr Kontrolle erfordern.

3

Befüllen und Kontrolle

Das integrierte Füllsystem mit Manometer und Druckregler ermöglicht einen komfortablen Abschluss der Radbearbeitung.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für den Reifenservice

Das Modell DC8530 verfügt über Lösungen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: eine pneumatische Tilt-Back-Säule, eine solide hexagonale vertikale Säule Ø41 mm, Kunststoffschützer am Montagekopf, bidirektionale Drehung des Arbeitstisches sowie demontierbare Pedale.

Ø41

Verstärkte Säule

Die solide hexagonale vertikale Säule Ø41 mm verstärkt die Konstruktion und verbessert die Stabilität des Geräts.

2WAY

Drehung in beide Richtungen

Der Arbeitstisch dreht sich in beide Richtungen, was die Anpassung der Arbeit an Bediener und Reifentyp erleichtert.

AIR

Füllsystem

Das integrierte Füllsystem mit Manometer und Druckregler erleichtert die Druckkontrolle.

PED



KARTA PRODUKTOWA

Demontierbare Pedale

Demontierbare Pedale und einfacher Zugang zu Komponenten erleichtern Service und Wartung des Geräts.

Anwendung

Wo bewährt sich die DC8530?

Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in der professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern, die eine stabile Spannung erfordern.

Schwierige Reifen

- Montage und Demontage steifer Reifen.
- Unterstützung bei Niederquerschnittsreifen.
- Hilfsarm DP30 für mehr Arbeitskontrolle.

Intensiv arbeitende Werkstätten

- Automatische Säule für schnelleres Arbeiten.
- Verstärkte Konstruktion mit vertikaler Säule Ø41 mm.
- Füllsystem mit Manometer und Druckregler.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Modell **DC8530**

Gerätetyp **Automatische Reifenmontiermaschine für Radwechsel**

Marke **Digima**

Herstellercode **DC8530**

EAN / GTIN **5908054751112**

Zustand **Neu**

Stromversorgung **400 V**

Leistung **1 kW**

Außenspannbereich **12"-24"**

Innenspannbereich **10"-22"**

Maximaler Raddurchmesser **1040**

Maximale Radbreite **15"**



KARTA PRODUKTOWA

Abdrückkraft **2700 kg**

Betriebsdruck **8–10 bar**

Säule **Automatische pneumatisch nach hinten kippbare Säule – Tilt-Back**

Konstruktion **Starke Konstruktion, solide hexagonale vertikale Säule Ø41 mm**

Montagekopf **Montagekopf mit Kunststoff-Felgenschonern**

Kopfpositionierung **Präzise Kopfpositionierung – automatische horizontale und vertikale Einstellung**

Radaufnahme **Selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit Pneumatikzylinder**

Hilfsarm **Hilfsarm DP30 für die Arbeit mit niederquerschnittigen und schwierigen Reifen**

Tischdrehung **Bidirektionale Drehung des Arbeitstisches**

Pneumatiksystem **Integriertes Füllsystem mit Manometer und Druckregler**

Pedalmodul **Demontierbare Pedale und einfacher Zugang zu Komponenten – einfachere Wartung**

Bestimmung **Vulkanisierwerkstätten, Reifenservicebetriebe, Aluminium- und Stahlfelgen, schwierige sowie niederquerschnittige Reifen**