



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8880 1,5 kW 10" – 30"





KARTA PRODUKTOWA



Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8610 für den professionellen Reifenwechsel an Fahrzeugrädern.

Automatische Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8610

Professionelle Reifenmontiermaschine mit zentraler Radspannung, Leverless-System und Arbeitsbereich 12"–32"

DC8610 ist eine fortschrittliche automatische Reifenmontiermaschine, bestimmt für professionelle Reifenservicebetriebe. Das Gerät wurde ausgestattet mit **zentralem Radspannsystem**, das die Arbeitspräzision erhöht und das Risiko einer Felgenbeschädigung beim Montieren und Demontieren des Reifens reduziert.

Die Maschine besitzt einen Montagekopf **ohne Montierhebel**, automatische Verriegelung der Kopfarmbewegungen vertikal und horizontal, einen seitlichen Arm zum Anheben schwerer Räder sowie einen starken Abdrücker mit einer Kraft von **2800 kg**. Diese Lösung wurde für die Bedienung moderner Felgen entwickelt, darunter Aluminiumfelgen und Niederquerschnittsräder.

12-32

Arbeitsbereich

12"–32"

2800

Abdrückkraft

2800 kg

400V

Stromversorgung

400 V

8-10

Arbeitsdruck

8–10 bar

Moderne Lösung für professionelle Werkstätten.

DC8610 kombiniert zentrale Radspannung, Leverless-System, automatische Armverriegelung, variable Tischdrehzahl, ein Pumpsystem mit Manometer sowie einen seitlichen Arm zum Anheben schwerer Räder.

Bilder aus der Auktion

KARTA PRODUKTOWA

Produktgalerie



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



Konstrukcja zewnętrznego uchwytu (outer-clamp) znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzenia felg oraz ogranicza uszkodzenia stołów montażowych poprzez szczęki mocujące.



Obrotowe pneumatyczne ramię dociskające stopkę wspomaga montaż i demontaż poprzez wypychanie stopki opony do talerza zbijaka.



System rolek do zbijania stopki działa skutecznie przy wszystkich rodzajach opon.



Patentowane narzędzie montażowe zapewnia montaż bez naprężeń i redukuje ryzyko uszkodzenia zarówno felg, jak i opon (w tym UHP i Run Flat).



Pneumatyczny podnośnik kół ułatwia podnoszenie i mocowanie ciężkich zestawów.



Urządzenie do pompowania opon obsługiwane za pomocą pedału.



Rolla dociskająca stopkę, która działa blisko głowicy typu „duck-head”, umożliwia dociskanie stopki do talerza zbijaka lub jej wydobycie podczas operacji demontażu.



Konsola sterownicza integrująca joysticki ze wszystkimi funkcjami ruchu.



Manometr ciśnienia i zawór spuszczenia powietrza z regulatorem ciśnienia.

Wichtigste Vorteile

Warum die Reifenmontiermaschine DC8610 wählen?

CLAMP

Zentrale Spannung

Das Center-Clamp-System sorgt für eine stabile Radaufnahme und sicheres Arbeiten mit AluminiumFelgenen.

NO LEVER

Arbeiten ohne Montierhebel

Der Leverless-Kopf beschleunigt die Reifenmontage und -demontage und reduziert das Beschädigungsrisiko.

2800

Abdrücker 2800 kg

Der starke Abdrücker ermöglicht effizientes Arbeiten mit anspruchsvollen Reifen und Servicerädern.



KARTA PRODUKTOWA

AUTO

Automatische Verriegelung

Die automatische Verriegelung der Kopfbewegungen vertikal und horizontal erhöht den Bedienkomfort.

Werkstattarbeit

Schneller Reifenwechselprozess

DC8610 wurde für intensive Arbeit in professionellen Werkstätten vorbereitet. Ergonomische Konstruktion, seitlicher Hilfsarm, variable Tischdrehzahl und das Pumpsystem ermöglichen eine effiziente Durchführung des gesamten Reifenwechselprozesses.

1

Stabile Radspannung

Das Rad wird zentral gespannt, was Stabilität und Sicherheit beim Arbeiten mit der Felge verbessert.

2

Demontage ohne Montierhebel

Der Leverless-Kopf ermöglicht eine effiziente Reifenbedienung ohne klassischen Montierhebel.

3

Befüllen und Kontrolle

Das Pumpsystem mit Manometer und Ablassventil ermöglicht einen komfortablen Abschluss der Radbedienung.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die Bedienung moderner Felgen

Das Modell DC8610 wurde mit Funktionen ausgestattet, die den täglichen Werkstattbetrieb erleichtern: zentrale Spannung, leverless Montagekopf, variable Tischgeschwindigkeit, automatische Verriegelung der Arme, Pumpsystem sowie Druckregler mit Filter und Öler.

RPM



KARTA PRODUKTOWA

Variable Tischgeschwindigkeit

Die Drehzahlregelung ermöglicht die Anpassung der Arbeit an Rad- und Reifentyp.

AIR

Pumpsystem

Manometer und Ablassventil erleichtern die Druckkontrolle während der Radbedienung.

FRL

Filter und Öler

Der Druckregler mit Filter und Öler unterstützt den korrekten Betrieb des Pneumatiksystems.

ARM

Hilfsarm

Der seitliche Arm zum Anheben schwerer Räder verbessert Ergonomie und Bedienkomfort.

Anwendung

Wo eignet sich DC8610?

Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in einer professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Aluminium- und StahlFelgenen.
- Arbeiten mit modernen Pkw- und SUV-Rädern.

Niederquerschnittsräder

- Sichere Bedienung von Niederquerschnittsreifen.
- Leverless-Kopf zur Reduzierung des Beschädigungsrisikos.
- Zentrale Spannung für höhere Präzision.

Premium-Werkstätten

- Bedienung moderner Felgen, die besondere Vorsicht erfordern.
- Ergonomische Konstruktion für intensive Arbeit.
- Hilfsarm für schwerere Radsätze.



KARTA PRODUKTOWA

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC8610**

Gerätetyp**Automatische Reifenmontiermaschine**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC8610**

EAN / GTIN**5908054751129**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**400 V**

Leistung**1,5 kW laut technischer Beschreibung / 1,0 kW im Auktionstitel**

Arbeitsbereich / Felgen**12"–32" laut Auktionstitel; in der technischen Beschreibung ist ein Felgenbereich bis 28" angegeben**

Maximaler Raddurchmesser**1110 mm laut technischer Beschreibung / 1150 in den Allegro-Parametern**

Maximale Radbreite**15"**

Abdrückkraft**2800 kg**

Arbeitsdruck**8–10 bar**

Radspannung**Zentrale Radspannung – Center Clamp**

Montagekopf**Leverless-Montagekopf ohne Montierhebel**

Armverriegelung**Automatische Verriegelung der Kopfbewegungen vertikal und horizontal**

Tischgeschwindigkeit**Variable Tischdrehzahl**

Pneumatiksystem**Pumpsystem mit Manometer und Ablassventil, Druckregler mit Filter und Öler**

Hilfsarm**Seitlicher Arm zum Anheben schwerer Räder**

Bestimmung**Professionelle Reifenservicebetriebe, AluminiumFelgenen, Niederquerschnittsräder und moderne Radsätze**