



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9010 10" – 24"





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Hauptbild der Auswuchtmaschine

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9010 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9010

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–24" für Werkstätten, Servicebetriebe und Vulkanisierbetriebe

DC9010 ist eine robuste halbautomatische Auswuchtmaschine, bestimmt für die Bedienung von Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Rädern. Die kompakte Konstruktion, das gut lesbare LED-Panel und das mikroprozessorgesteuerte Messsystem sorgen dafür, dass sich das Gerät sowohl in einer professionellen Werkstatt als auch in einem kleineren Servicebetrieb gut bewährt.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–24"** und einer Breite von **1.5"–16"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie die schnelle Messung helfen dabei, das Rad effizient für den weiteren Einsatz vorzubereiten.

10-24
Felgendurchmesser
10"–24"
±1g
Auswuchtgenauigkeit
±1 g
200
Drehzahl
200 U/min
230V
Stromversorgung
230 V

Präzises Auswuchten von Rädern in übersichtlicher und komfortabler Form.

DC9010 kombiniert mikroprozessorgesteuerte Messung, LED-Panel, automatisches Anhalten des Rades nach der Messung und Programme für Stahl-, Aluminium- sowie Motorradfelgen.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, Bedienpanel, Messung der Felgenparameter, Arbeitsprogramme sowie Funktionsübersicht.



Radbefestigung

Die 36-mm-Welle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.



Messung der Felgenparameter

Die manuelle Messung von Abstand und Durchmesser sowie die manuelle Eingabe der Breite ermöglichen die Anpassung des Geräts an die bearbeitete Felge.



Gut lesbares LED-Panel

Das Bedienpanel ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messergebnisse und die Auswahl des passenden Arbeitsmodus.

KARTA PRODUKTOWA



Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Arbeitsmodi für Stahl-, Aluminium-, statische und Motorrad-Felgen.

								
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika	
1000 mm	10"-24"	1.5"-20"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V/50HZ/1 faza	0.25 kW	

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Panel, Programme,



KARTA PRODUKTOWA

Befestigung und Messfunktionen.

Wichtigste Vorteile

Warum die Auswuchtmaschine DC9010 wählen?

LED

Gut lesbares Bedienpanel

LED-Anzeige und intuitives Panel erleichtern die Gerätebedienung während der täglichen Arbeit in der Werkstatt.

CPU

Mikroprozessorgesteuerte Messung

Das elektronische Messsystem sorgt für Genauigkeit und Wiederholbarkeit beim Auswuchten von Rädern.

ALU

Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Programme für Stahlfelgen, Aluminiumfelgen sowie Motorrad-Räder.

STOP

Automatisches Anhalten

Nach Abschluss der Messung hält die Maschine das Rad automatisch an, was den Bedienkomfort erhöht.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9010 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die manuelle Abstandsmessung und Durchmesser messung sowie die manuelle Eingabe der Felgenbreite ermöglichen die Anpassung der Einstellungen an das bearbeitete Rad.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der



KARTA PRODUKTOWA

Befestigung stabilisiert.

2

Dateneingabe

Der Bediener stellt die Parameter wie Abstand, Durchmesser und Felgenbreite manuell ein und gibt sie ein.

3

Messung und Korrektur

Nach der Messung zeigt das Gerät die Position und den Unwuchtwert an, wodurch das passende Gewicht ausgewählt werden kann.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die tägliche Radbedienung

DC9010 verfügt über Funktionen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung verschiedener Radtypen erleichtern. Das Gerät ermöglicht Messungen in Millimetern und Zoll, die Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen, sowie die optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.

MM

Messung in mm und Zoll

Die Möglichkeit, in zwei Einheiten zu arbeiten, erleichtert die Bedienung verschiedener Felgenstandards.

10-24

Felgen 10"-24"

Der Bereich der unterstützten Durchmesser ermöglicht das Arbeiten mit gängigen Pkw- und Motorrad-Rädern.

36

36-mm-Welle

Die Stahlwelle mit 36 mm sorgt für eine stabile Radbefestigung während der Messung.

0.25



KARTA PRODUKTOWA

Motorleistung 0,25 kW

Der Motor sorgt für stabilen Betrieb während der Messung und Radbedienung in der Werkstatt.

Anwendung

Wo eignet sich DC9010?

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Auswuchten von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–24".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.
- Unterstützung für kleinere und mittlere Servicebetriebe.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9010**

Gerätetyp**Halbautomatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9010**

EAN / GTIN**5908054751150**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**230 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–24"**

Felgenbreite**1.5"–16"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**10 kg**



KARTA PRODUKTOWA

Drehzahl **200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit **±1 g**

Welle **36 mm, Stahlkonstruktion**

Panel **LED-Anzeige + Bedienpanel**

Messung **Manuelle Messung von Abstand und Durchmesser**

Dateneingabe **Manuelle Eingabe der Felgenbreite**

Messeinheiten **mm und Zoll**

Arbeitsprogramme **Stahlfelgen, Aluminiumfelgen ALU und optional Motorrad-Räder**

Zusatzfunktionen **Automatisches Anhalten des Rades nach der Messung**

Produktgewicht mit Verpackung **295 kg**

Bestimmung **Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**