



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9100 10" – 24"





Hauptbild der Auswuchtmaschine

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9100 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9100

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–24" für Werkstätten, Servicebetriebe und Vulkanisierbetriebe

DC9100 ist eine robuste und präzise halbautomatische Auswuchtmaschine, bestimmt für die Bedienung von Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Rädern. Die kompakte Konstruktion, die intuitive Bedienung und das elektronische Mikroprozessorsystem sorgen dafür, dass sich das Gerät sowohl in einer professionellen Werkstatt als auch in einem kleineren Servicebetrieb gut bewährt.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–24"** und einer Breite von **1.5"–16"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie die schnelle Messung helfen dabei, das Rad effizient für den weiteren Einsatz vorzubereiten.

10-24
Felgendurchmesser
10"–24"
±1g
Auswuchtgenauigkeit
±1 g
200
Drehzahl
200 U/min
230V
Stromversorgung
230 V

Präzises Auswuchten von Rädern in übersichtlicher und komfortabler Form.

DC9100 kombiniert mikroprozessorgesteuerte Messung, LED-Panel, Autokalibrierung, Diagnoseprogramm, automatisches Bremsen und Optimierungsfunktion.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, Messung der Felgenparameter, Bedienpanel, Arbeitsprogramme, Funktionen und Ausstattung.



Radbefestigung

Arbeitswelle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.



Messung der Felgenparameter

Die manuelle Messung von Abstand und Durchmesser sowie die manuelle Eingabe der Breite ermöglichen die Anpassung des Geräts an die bearbeitete Felge.



Gut lesbares LED-Panel

Das Bedienpanel ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messergebnisse und die Auswahl des passenden Arbeitsmodus.



Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Programme für dynamische, Aluminium-, statische und Motorrad-Felgen.



Wał wyważarki 36 mm z ręczną nakrętką blokującą

W pełni stalowa konstrukcja
zapewnia maksymalną
niezawodność.



Cztery trzpienie
do przechowywania stożków.



Panel sterowania z wyświetlaczem LED

Wyposażony w przyciski
do obsługi oraz wprowadzania danych.
Kilka diod LED pokazuje
aktualny stan wyważarki.



Zintegrowany miernik
do pomiaru odległości.



Osłona ochronna koła
Zapewnia bezpieczną pracę.
**Opcjonalna funkcja
automatycznego startu.**



**Opcjonalne akcesoria
do motocykli**
Do wyważania kół
motocyklowych.

KARTA PRODUKTOWA

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Panel, Programme, Befestigung und Messfunktionen.



Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz erleichtert die tägliche Radbedienung und Vorbereitung des Geräts für den Werkstatteinsatz.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1 faza	0.25 kW

Funktions- und Parametersymbole

Ergänzende Grafik mit Kennzeichnungen der wichtigsten Arbeitsbereiche und Geräteelemente.

Wichtigste Vorteile



KARTA PRODUKTOWA

Warum die Auswuchtmaschine DC9100 wählen?

LED

Gut lesbares Bedienpanel

LED-Anzeige und intuitives Panel erleichtern die Gerätebedienung während der täglichen Arbeit in der Werkstatt.

CPU

Mikroprozessorgesteuerte Messung

Das elektronische Messsystem sorgt für schnelles, genaues und wiederholbares Auswuchten von Rädern.

ALU

Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Programme für Stahlfelgen, Aluminiumfelgen ALU sowie Motorrad-Räder.

STOP

Automatisches Bremsen

Nach Abschluss der Messung bremst die Maschine das Rad automatisch ab, was den Bedienkomfort erhöht.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9100 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die manuelle Abstandsmessung und Durchmesser messung sowie die manuelle Eingabe der Felgenbreite ermöglichen die Anpassung der Einstellungen an das bearbeitete Rad.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der Befestigung stabilisiert.

2



KARTA PRODUKTOWA

Dateneingabe

Der Bediener stellt die Parameter wie Abstand, Durchmesser und Felgenbreite manuell ein und gibt sie ein.

3

Messung und Korrektur

Nach der Messung zeigt das Gerät die Position und den Unwuchtwert an, wodurch das passende Gewicht ausgewählt werden kann.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die tägliche Radbedienung

DC9100 verfügt über Funktionen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung verschiedener Radtypen erleichtern. Das Gerät ermöglicht Messungen in Millimetern und Zoll, die Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen, Autokalibrierung, Diagnoseprogramm sowie Optimierungsmodus.

MM

Messung in mm und Zoll

Die Möglichkeit, in zwei Einheiten zu arbeiten, erleichtert die Bedienung verschiedener Felgenstandards.

10-24

Felgen 10"-24"

Der Bereich der unterstützten Durchmesser ermöglicht das Arbeiten mit gängigen Pkw- und Motorrad-Rädern.

AUTO

Autokalibrierung

Autokalibrierung und Diagnoseprogramm unterstützen einen genauen und stabilen Gerätebetrieb.

OPT

Optimierungsfunktion

Der Optimierungsmodus hilft, den Reifen an die Felge anzupassen und die Anzahl benötigter Gewichte zu reduzieren.



KARTA PRODUKTOWA

Anwendung

Wo eignet sich DC9100?

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Auswuchten von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–24".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.
- Unterstützung für kleinere und mittlere Servicebetriebe.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9100**

Gerätetyp**Halbautomatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9100**

EAN / GTIN**5908054751174**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**230 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–24"**

Felgenbreite**1.5"–16"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**10 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Panel**LED-Anzeige + Bedienpanel**



KARTA PRODUKTOWA

Messung **Manuelle Messung von Abstand und Felgendurchmesser**

Dateneingabe **Manuelle Eingabe der Felgenbreite**

Messeinheiten **mm und Zoll**

Arbeitsprogramme **Stahlfelgen, Aluminiumfelgen ALU und Motorrad-Räder**

Zusatzfunktionen **Automatisches Bremsen nach Abschluss der Messung, Autokalibrierung, Diagnoseprogramm, Optimierungsfunktion**

Schutzhaube **Ja, optionaler Autostart**

Bestimmung **Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**