



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9300 10" – 24"





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Hauptbild der Auswuchtmaschine

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9300 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder

Halbautomatische Auswuchtmaschine DC9300

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–24" für Werkstätten, Servicebetriebe und Vulkanisierbetriebe

DC9300 ist eine robuste und präzise halbautomatische Auswuchtmaschine, bestimmt für die Bedienung von Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Rädern. Die kompakte Konstruktion, die intuitive Bedienung und das elektronische Mikroprozessorsystem sorgen dafür, dass sich das Gerät sowohl in einer professionellen Werkstatt als auch in einem kleineren Servicebetrieb gut bewährt.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–24"** und einer Breite von **1.5"–16"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie maximales Radgewicht **70 kg** ermöglichen eine effiziente Bedienung gängiger Werkstattträder.

10-24

Felgendurchmesser

10"–24"

±1g

Auswuchtgenauigkeit

±1 g

70

Max. Radgewicht

70 kg

220V

Stromversorgung

220 V

Präzises Auswuchten von Rädern in übersichtlicher und komfortabler Form.

DC9300 kombiniert mikroprozessorgesteuerte Messung, LED-Panel, Autokalibrierung, Diagnose, automatischen Start nach dem Absenken der Schutzhaube und automatisches Bremsen nach der Messung.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, Messung der Felgenparameter, Bedienpanel, Arbeitsprogramme, Funktionen und Ausstattung.



Radbefestigung

Arbeitswelle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.



Messung der Felgenparameter

Die manuelle Eingabe von Abstand, Durchmesser und Breite ermöglicht die Anpassung des Geräts an die bearbeitete Felge.

KARTA PRODUKTOWA



Gut lesbares LED-Panel

Das Bedienpanel ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messergebnisse und die Auswahl des passenden Arbeitsmodus.

KARTA PRODUKTOWA



Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Programme für Stahl-, Aluminium-, statische und Motorrad-Felgen.



Wał wyważarki 36 mm
z wysokiej jakości
szybkoszaciskiem



Trzy trzpienie
do wygodnego
przechowywania stożków



**Panel sterowania z
wyświetlaczem LED**
Wyposażony w przyciski do obsługi
oraz wprowadzania danych, a także
w diody LED pokazujące wartości
niewyważenia i aktualny status
wyważarki.



**Zintegrowany przyrząd
do pomiaru odległości**



**Ostłona ochronna koła
dla bezpiecznej pracy**
Automatyczny start
po opuszczeniu ostłony.



**Opcjonalne akcesoria
do motocykli**
Do dynamicznego wyważania
kół motocyklowych.

KARTA PRODUKTOWA

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Panel, Programme, Befestigung und Messfunktionen.



Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz erleichtert die tägliche Radbedienung und Vorbereitung des Geräts für den Werkstatteinsatz.

								
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika	
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1 faza	0.25 kW	

Funktions- und Parametersymbole

Ergänzende Grafik mit Kennzeichnungen der wichtigsten Arbeitsbereiche und Geräteelemente.

Wichtigste Vorteile



KARTA PRODUKTOWA

Warum die Auswuchtmaschine DC9300 wählen?

LED

Gut lesbares Bedienpanel

LED-Anzeige und intuitives Panel erleichtern die Gerätebedienung während der täglichen Arbeit in der Werkstatt.

CPU

Mikroprozessorgesteuerte Messung

Das elektronische Messsystem sorgt für schnelles, genaues und wiederholbares Auswuchten von Rädern.

ALU

Programme für verschiedene Felgen

Das Gerät unterstützt Programme für Stahlfelgen, Aluminiumfelgen ALU sowie Motorrad-Räder.

START

Autostart mit Schutzhaube

Nach dem Absenken der Radschutzhaube kann das Gerät automatisch die Messung starten, was die Arbeit beschleunigt.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9300 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die manuelle Dateneingabe ermöglicht das Einstellen von Abstand, Durchmesser und Felgenbreite, und das Gerät führt die Messung mit einer Genauigkeit von ± 1 g aus.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der Befestigung stabilisiert.

2



KARTA PRODUKTOWA

Dateneingabe

Der Bediener gibt die Parameter wie Abstand, Durchmesser und Felgenbreite manuell ein.

3

Messung und Korrektur

Nach der Messung zeigt das Gerät die Position und den Unwuchtwert an, wodurch das passende Gewicht ausgewählt werden kann.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die tägliche Radbedienung

DC9300 verfügt über Funktionen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung verschiedener Radtypen erleichtern. Das Gerät ermöglicht Messungen in Millimetern und Zoll, die Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen, Autokalibrierung, Diagnose sowie Optimierungsmodus.

MM

Messung in mm und Zoll

Die Möglichkeit, in zwei Einheiten zu arbeiten, erleichtert die Bedienung verschiedener Felgenstandards.

10-24

Felgen 10"–24"

Der Bereich der unterstützten Durchmesser ermöglicht das Arbeiten mit gängigen Pkw- und Motorrad-Rädern.

AUTO

Autokalibrierung

Autokalibrierung und Diagnose unterstützen einen genauen und stabilen Gerätebetrieb.

OPT

Optimierungsfunktion

Der Optimierungsmodus hilft, den Reifen an die Felge anzupassen und die Anzahl benötigter Gewichte zu reduzieren.



KARTA PRODUKTOWA

Anwendung

Wo eignet sich DC9300?

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Auswuchten von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–24".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.
- Unterstützung für kleinere und mittlere Servicebetriebe.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9300**

Gerätetyp**Halbautomatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode in den Auktionsparametern**DC9100**

EAN / GTIN**5908054751174**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**220 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–24"**

Felgenbreite**1.5"–16"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**70 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Panel**LED-Anzeige + Bedienpanel**



KARTA PRODUKTOWA

Dateneingabe **Manuell: Abstand / Durchmesser / Breite**

Messeinheiten **mm und Zoll**

Arbeitsprogramme **Stahlfelgen, Aluminiumfelgen ALU und optional Motorrad-Räder**

Zusatzfunktionen **Automatischer Start nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach der Messung, Autokalibrierung, Diagnose, Optimierungsfunktion**

Schutzhaube **Ja, mit Autostart-Funktion**

Bestimmung **Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**