



KARTA PRODUKTOWA

Säulen-Karusselldrehmaschine DTL-26 Manual – DRO 2600 mm





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Vertikaldrehmaschine DTL

Vertikaldrehmaschine DTL-26

Einspaltige manuelle / DRO-Vertikaldrehmaschine zur Bearbeitung von Werkstücken mit einem Drehdurchmesser bis 2600 mm

DTL-26 ist eine einspaltige vertikale Karusselldrehmaschine, bestimmt für die stabile Bearbeitung großer industrieller Werkstücke. Die Maschine arbeitet in der Konfiguration **Single Column, Manual / DRO** und eignet sich für die Bearbeitung von Ringen, Flanschen, Pumpenelementen, Lagerteilen sowie allgemeinmechanischen Komponenten.

Die Konstruktion basiert auf einem steifen Maschinenkörper, gehärteten und präzise geschliffenen Führungen, einem Getriebe mit Zahnrädern aus 40Cr-Legierungsstahl sowie einem Tisch mit 4-Backenfutter und zusätzlichen T-Nuten zur Werkstückspannung.

2600

Max. Drehdurchmesser

2600 mm

2250

Tischdurchmesser

2250 mm

12T

Tischbelastung

12 t, optional 16 t

37

Leistung des Hauptmotors

37 kW

Einspaltige Drehmaschine DTL-26 für stabile industrielle Bearbeitung.


Das Modell DTL-26 verbindet eine steife Konstruktion, hydrostatische Lagerung, gehärtete Führungen, ein Getriebe mit Rädern aus 40Cr-Legierungsstahl, automatische Schmierung sowie PLC für sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Bildergalerie

Bilder und Ausstattungselemente

Technische Bilder der Maschine

KARTA PRODUKTOWA




Tisch

KARTA PRODUKTOWA




Bedienpanel / DRO

KARTA PRODUKTOWA




Traverse / Führungen

KARTA PRODUKTOWA




Spindel und Basis

KARTA PRODUKTOWA



PLC-Schaltschrank
Standardausstattung

KARTA PRODUKTOWA



Futterbacken

KARTA PRODUKTOWA



Werkzeughalter



Keile und Nivellierschrauben

KARTA PRODUKTOWA



Handwerkzeuge

KARTA PRODUKTOWA



Öler

KARTA PRODUKTOWA

Zusatzoptionen




DRO

KARTA PRODUKTOWA



5-Positionen-Revolverkopf

KARTA PRODUKTOWA



Seitenkopf

KARTA PRODUKTOWA



NSK-Lager

KARTA PRODUKTOWA



Siemens-Motor
Industrielle Anwendungen

KARTA PRODUKTOWA



Lagerindustrie

KARTA PRODUKTOWA




Pumpenindustrie



Flanschindustrie

KARTA PRODUKTOWA



Motorenindustrie



Allgemeine Mechanik
Technische Merkmale

Wichtigste Eigenschaften der DTL-26

Hochwertige Gusskomponenten LF / VSR sowie eine steife und stabile einspaltige Konstruktion.

Gehärtete und präzise geschliffene Führungen gewährleisten eine längere Lebensdauer der Maschine.

Zahnräder aus 40Cr-Legierungsstahl sowie geschmiedete Wellen im Getriebe.

Hydrostatische Lagerung sorgt für eine hohe Tragfähigkeit des Arbeitstisches.



KARTA PRODUKTOWA

4-Backenfutter mit zusätzlichen T-Nuten zur sicheren Werkstückspannung.

Kopfarm verschiebbar im Bereich von -300° bis +30° auf dem Schlitten.

Industrielle Führungsbeschichtung ZnAl10-5 für reibungslosen Vorschub und Verschleißfestigkeit.

PLC gewährleistet sicheren, stabilen und zuverlässigen Maschinenbetrieb.

Anwendung

Wo eignet sich die Drehmaschine DTL-26?

DTL-26 ist für die Bearbeitung großer runder Werkstücke, Ringe, Flansche, Pumpenelemente, Lagerkomponenten, Motorgehäuse sowie allgemeinmechanischer Teile bestimmt. Sie eignet sich überall dort, wo eine stabile Vertikaldrehmaschine für schwere Bearbeitung benötigt wird.

Lagerindustrie — Bearbeitung von Ringen, Laufbahnen und großen Rotationselementen.

Pumpenindustrie — Bearbeitung von Gehäusen, Deckeln und Installationselementen.

Flanschindustrie — Drehen von Flanschen und Rohrelementen.

Allgemeine Mechanik — Bearbeitung großer Gussteile, Gehäuse und technischer Werkstücke.

Spezifikation DTL-26

Technische Spezifikation des Modells DTL-26

Model **DTL-26**

Maschinentyp **Vertical Turning Lathe** — einspaltige vertikale Karusselldrehmaschine

Ausführung **Single Column, Manual / DRO**

Maximaler Drehdurchmesser **2600 mm**

Tischdurchmesser **2250 mm**

Maximale Höhe des bearbeiteten Werkstücks **1400 mm, optional 1600 mm lub 2000 mm**

Tischbelastung **12 t, optional 16 t**

Spindeldrehzahlbereich **2–63 rpm**

Leistung des Hauptmotors **37 kW**

Maschinengewicht **26 t, optional 27 t lub 28 t**



KARTA PRODUKTOWA

Standardausstattung **Futterbacken, Werkzeughalter, Keile und Nivellierschrauben, Handwerkzeuge, Öler**
Zusatzoptionen **DRO, 5-Positionen-Revolverkopf, Seitenkopf, NSK-Lager, Siemens-Motor**
Anwendung **Lager-, Pumpen-, Flansch- und Motorenindustrie sowie allgemeine Mechanik**