KARTA PRODUKTOWA

Zweisäulen-Karusselldrehmaschine DTL-50 CNC 5000 mm

KARTA PRODUKTOWA

Doppelständer-CNC-Drehmaschine

Vertikale CNC-Drehmaschine DTL-50CNC

Doppelständer-CNC-Vertikaldrehmaschine für die Schwerbearbeitung von Werkstücken mit einem Drehdurchmesser bis 5000 mm

KARTA PRODUKTOWA

DTL-50CNC ist eine schwere vertikale Karusselldrehmaschine vom Typ **double column CNC**, bestimmt für die präzise Bearbeitung großer und massiver Elemente in Industrie-, Energie-, Bergbau-, Konstruktions- und Produktionsbetrieben.

Die Konstruktion basiert auf einem steifen, symmetrischen Doppelständer-Aufbau, hydrostatischen Tischführungen, zwei Rahmenköpfen sowie einem CNC-System für präzise und wiederholbare Bearbeitung. Das Modell DTL-50CNC bietet einen Drehdurchmesser bis **5000 mm** und einen Tischdurchmesser von **4000 mm** mit der Option **4500 mm**.

5000
Max. Drehdurchmesser
5000 mm
4000
Tischdurchmesser
4000 mm, optional 4500 mm
32T
Tischbelastung
32 t, optional 50 / 70 t
75
Leistung des Hauptmotors
75 kW
Schwere CNC-Werkzeugmaschine für große Industrieelemente.

DTL-50CNC kombiniert eine solide Doppelständer-Konstruktion, zwei Arbeitsköpfe, hydrostatische Tischlagerung, automatische Schmierung, Achs-Servoantriebe, Kugelgewindetriebe sowie CNC-Steuerung Siemens SINUMERIK 828D / 840D.

Bildergalerie

Bilder und Ausstattungselemente

Technische Bilder der Maschine

KARTA PRODUKTOWA

Hauptansicht der Maschine

KARTA PRODUKTOWA

CNC-Bedienpanel

KARTA PRODUKTOWA



Balken / Führungen



Spindel und Basis

KARTA PRODUKTOWA



Schaltschrank
Standardausstattung

KARTA PRODUKTOWA



Spannbacken

KARTA PRODUKTOWA

Werkzeughalter

KARTA PRODUKTOWA



Keile und Nivellierschrauben

KARTA PRODUKTOWA

Handwerkzeuge

KARTA PRODUKTOWA

Öler

Zusatzoptionen

KARTA PRODUKTOWA



FANUC CNC

KARTA PRODUKTOWA



Elektrischer Revolverkopf

KARTA PRODUKTOWA

Messlineale

KARTA PRODUKTOWA

Kugelgewindetriebe

KARTA PRODUKTOWA



Papierfilter
Industrielle Anwendungen

KARTA PRODUKTOWA

Turbinenindustrie

Behälterindustrie

KARTA PRODUKTOWA

Engineering und Produktion

KARTA PRODUKTOWA

Oil & Gas

Schmieden und Gießereien

Technische Merkmale

Wichtigste Eigenschaften der DTL-50CNC

Hochwertige Gusskörper sowie eine steife, symmetrische Doppelständer-Konstruktion.

Zwei Rahmenköpfe — ein CNC-Kopf für die Fertigdrehbearbeitung und ein manueller Kopf für die Schruppbearbeitung.

AC/DC-Hauptmotor mit VDF-Einheit für variable Arbeitsgeschwindigkeiten.

Hydrostatische Lagerung ermöglicht das Arbeiten mit schweren Werkstücken.

Automatische Zwangsschmierung der Hauptführungen für einen stabilen und sicheren Betrieb.

Vorschub-Servoantrieb und Kugelgewindetriebe sorgen für präzise CNC-Vorschübe.

KARTA PRODUKTOWA

Präziser Drehgeber an der Spindel ermöglicht Gewindeschneiden und CSS-Bearbeitungsfunktionen.

CNC-System Siemens SINUMERIK 828D / 840D mit Farb-TFT-Monitor.

Anwendung

Wo eignet sich die Drehmaschine DTL-50CNC?

DTL-50CNC ist für die Bearbeitung großer, schwerer und großformatiger Elemente bestimmt, besonders dort, wo eine hohe Systemsteifigkeit, CNC-Wiederholgenauigkeit, ein stabiler Arbeitstisch sowie die Möglichkeit zur sicheren Werkstückspannung erforderlich sind.

Turbinenindustrie — Bearbeitung großer Ringe, Gehäuse, Scheiben und rotierender Elemente.

Behälterindustrie — Behälterkomponenten, Flansche, Ringe und großformatige Elemente.

Oil & Gas — Anlagenteile, Gehäuse, Flansche und Elemente, die unter schweren Bedingungen arbeiten.

Schmieden und Gießereien — Bearbeitung großer Gussteile, Schmiedeteile und Elemente, die eine steife CNC-Maschine erfordern.

Spezifikation DTL-50CNC

Technische Spezifikation für das Modell DTL-50CNC

Model **DTL-50CNC**
Maschinentyp **Vertical Turning Lathe — vertikale Doppelständer-Karusselldrehmaschine CNC**
Version **Doppelständer, CNC**
Maximaler Drehdurchmesser **5000 mm**
Tischdurchmesser / Tischgröße **4000 mm, optional 4500 mm**
Maximale Höhe des bearbeiteten Elements **2000 mm, optional 2500 / 4000 mm**
Tischbelastung **32 Tonnen, optional 50 / 70 Tonnen**
Leistung des Hauptmotors **75 kW**
Anzahl der Arbeitsköpfe **2 Rahmenköpfe — ein CNC-Kopf für die Fertigdrehbearbeitung, ein manueller Kopf für die Schruppbearbeitung**
Motor und Geschwindigkeiten **AC/DC-Hauptmotor mit VDF-Einheit — variable Arbeitsgeschwindigkeiten**
Tischlagerung **Hydrostatische Lagerung für Arbeiten mit hoher Belastung**
Schmierung **Automatische Zwangsschmierung der Führungen**
Vorschubantrieb **Vorschub-Servoantrieb und Kugelgewindetriebe für präzise Vorschübe**

KARTA PRODUKTOWA

Spindelgeber **Präziser Drehgeber für Gewindeschneiden und CSS-Funktionen**
CNC-Steuerung **Siemens SINUMERIK 828D / 840D CNC mit Farb-TFT-Monitor**
Optionale Steuerung **FANUC CNC**
Standardausstattung **Spannbacken, Werkzeughalter, Keile und Nivellierschrauben, Handwerkzeuge, Öler**
Zusatzoptionen **FANUC CNC, elektrischer Revolverkopf, Messlineale, Kugelgewindetriebe, Papierfilter**
Anwendung **Turbinenindustrie, Behälterindustrie, Oil & Gas, Engineering, Schmieden und Gießereien**