



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8880 1.5kW 10" – 30"





KARTA PRODUKTOWA



Główne zdjęcie montażownicy

Automatyczna montażownica Digima DC8610 do profesjonalnej wymiany opon w kołach samochodowych.

Automatyczna montażownica do kół

Automatyczna montażownica Digima DC8610

Profesjonalna montażownica z centralnym mocowaniem koła, systemem leverless i zakresem pracy 12"–32"

DC8610 to zaawansowana automatyczna montażownica przeznaczona do profesjonalnych serwisów ogumienia. Urządzenie zostało wyposażone w **centralny system mocowania koła**, który zwiększa precyzję pracy i ogranicza ryzyko uszkodzenia felgi podczas montażu oraz demontażu opony.

Maszyna posiada głowicę montażową **bez użycia łyżki**, automatyczne blokowanie ramion głowicy w pionie i poziomie, boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół oraz mocny zbijak o sile **2800 kg**. To rozwiązanie stworzone do obsługi nowoczesnych felg, w tym aluminiowych i niskoprofilowych.

12-32

Zakres pracy

12"–32"

2800

Siła zbijaka

2800 kg

400V

Zasilanie

400 V

8-10

Ciśnienie robocze

8–10 bar

Nowoczesne rozwiązanie dla profesjonalnych serwisów.

DC8610 łączy centralne mocowanie koła, system leverless, automatyczne blokowanie ramion, zmienną prędkość obrotową stołu, system pompowania z manometrem oraz boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół.

Zdjęcia z aukcji

KARTA PRODUKTOWA

Galeria produktu



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



Konstrukcja zewnętrznego uchwytu (outer-clamp) znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzenia felg oraz ogranicza uszkodzenia stołów montażowych poprzez szczęki mocujące.



Obrotowe pneumatyczne ramię dociskające stopkę wspomaga montaż i demontaż poprzez wypychanie stopki opony do talerza zbijaka.



System rolek do zbijania stopki działa skutecznie przy wszystkich rodzajach opon.



Patentowane narzędzie montażowe zapewnia montaż bez naprężeń i redukuje ryzyko uszkodzenia zarówno felg, jak i opon (w tym UHP i Run Flat).



Pneumatyczny podnośnik kół ułatwia podnoszenie i mocowanie ciężkich zestawów.



Urządzenie do pompowania opon obsługiwane za pomocą pedału.



Rollka dociskająca stopkę, która działa blisko głowicy typu „duck-head”, umożliwia dociskanie stopki do talerza zbijaka lub jej wydobycie podczas operacji demontażu.



Konsola sterownicza integrująca joysticki ze wszystkimi funkcjami ruchu.



Manometr ciśnienia i zawór spuszczenia powietrza z regulatorem ciśnienia.

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8610?

CLAMP

Centralne mocowanie

System center clamp zapewnia stabilne osadzenie koła i bezpieczną pracę z felgami aluminiowymi.

NO
LEVER

Praca bez łyżki

Głowica leverless przyspiesza montaż i demontaż opony, ograniczając ryzyko uszkodzeń.

2800

Zbijak 2800 kg

Mocny zbijak umożliwia sprawną pracę z wymagającymi oponami i kołami serwisowymi.

AUTO



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczne blokowanie

Automatyczne blokowanie ramion głowicy w pionie i poziomie zwiększa wygodę pracy operatora.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8610 została przygotowana do intensywnej pracy w profesjonalnych serwisach. Ergonomiczna konstrukcja, boczne ramię pomocnicze, zmienna prędkość obrotowa stołu i system pompowania pozwalają sprawnie wykonać pełny proces wymiany opony.

1

Stabilne mocowanie koła

Koło zostaje zamocowane centralnie, co poprawia stabilność i bezpieczeństwo pracy z felgą.

2

Demontaż bez łyżki

Głowica leverless umożliwia sprawną obsługę opony bez klasycznej łyżki montażowej.

3

Pompowanie i kontrola

System pompowania z manometrem i zaworem spustowym pozwala wygodnie zakończyć obsługę koła.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do obsługi nowoczesnych felg

Model DC8610 został wyposażony w funkcje ułatwiające codzienną pracę serwisu: centralne mocowanie, głowicę bezłyżkową, zmienną prędkość stołu, automatyczne blokowanie ramion, system pompowania oraz regulator ciśnienia z filtrem i naolejaczem.

RPM

Zmienna prędkość stołu

Regulacja prędkości obrotowej pozwala dopasować pracę do rodzaju koła i opony.

AIR



KARTA PRODUKTOWA

System pompowania

Manometr i zawór spustowy ułatwiają kontrolę ciśnienia podczas obsługi koła.

FRL

Filtr i naolejacz

Regulator ciśnienia z filtrem i naolejaczem wspiera prawidłową pracę układu pneumatycznego.

ARM

Ramię pomocnicze

Boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół poprawia ergonomię i komfort pracy operatora.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC8610?

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg aluminiowych i stalowych.
- Praca z nowoczesnymi kołami osobowymi i SUV.

Koła niskoprofilowe

- Bezpieczna obsługa opon niskoprofilowych.
- Głowica bezłyżkowa ograniczająca ryzyko uszkodzeń.
- Centralne mocowanie dla większej precyzji.

Warsztaty premium

- Obsługa nowoczesnych felg wymagających ostrożności.
- Ergonomiczna konstrukcja do intensywnej pracy.
- Ramię pomocnicze do cięższych zestawów kół.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC8610**



KARTA PRODUKTOWA

Typ urządzenia **Automatyczna montażownica do wymiany kół**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC8610**

EAN / GTIN **5908054751129**

Stan **Nowy**

Zasilanie **400 V**

Moc **1.5 kW według opisu technicznego / 1.0 kW w tytule aukcji**

Zakres pracy / felg **12"–32" według tytułu aukcji; w opisie technicznym podano zakres felg do 28"**

Maksymalna średnica koła **1110 mm według opisu technicznego / 1150 w parametrach Allegro**

Maksymalna szerokość koła **15"**

Siła zbijaka **2800 kg**

Ciśnienie robocze **8–10 bar**

Mocowanie koła **Centralne mocowanie koła — center clamp**

Głowica montażowa **Bezłyżkowa głowica montażowa leverless**

Blokowanie ramion **Automatyczne blokowanie ramion głowicy w pionie i poziomie**

Prędkość stołu **Zmienna prędkość obrotowa stołu**

System pneumatyczny **System pompowania z manometrem i zaworem spustowym, regulator ciśnienia z filtrem i naolejaczem**

Ramię pomocnicze **Boczne ramię do podnoszenia ciężkich kół**

Przeznaczenie **Profesjonalne serwisy ogumienia, felgi aluminiowe, koła niskoprofilowe i nowoczesne zestawy kół**