

Automatyczna wyważarka do kół ciężarowych DC9900 10" – 26"





Główne zdjęcie wyważarki

Automatyczna wyważarka DC9900 do kół ciężarowych, autobusowych i maszyn rolniczych.

Automatyczna wyważarka do kół ciężarowych



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna wyważarka DC9900

Profesjonalna wyważarka 10"–26" do dużych kół ciężarowych, autobusowych i rolniczych

DC9900 to solidna i wydajna wyważarka przeznaczona do obsługi dużych kół ciężarowych, autobusowych oraz kół maszyn rolniczych. Wzmocniona konstrukcja z dolnym stalowym podparciem i platformą podnoszącą ułatwia bezpieczną pracę nawet z bardzo ciężkimi kołami.

Maszyna obsługuje felgi o średnicy **10"–26"** i szerokości **1.5"–20"**. Maksymalna średnica koła wynosi **1200 mm**, maksymalna waga koła to **150 kg**, a dokładność wyważania wynosi **±1 g**.

10-26

Średnica felgi

10"–26"

150

Maks. waga koła

150 kg

1200

Maks. średnica koła

1200 mm

220V

Zasilanie

220 V

Profesjonalne rozwiązanie do dużych i ciężkich kół.

DC9900 łączy programy dynamiczne, statyczne i ALU, manualny pomiar parametrów felgi, pedał hamulca, autokalibrację, diagnostykę oraz stabilną konstrukcję do obsługi kół ciężarowych.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu i najważniejsze elementy wyważarki

Zdjęcia zostały ułożone tak, aby pokazać praktyczne detale: mocowanie koła, dolne podparcie, panel sterowania, funkcje oraz wyposażenie urządzenia.



Mocowanie dużych kół

Solidny wał i elementy mocujące umożliwiają stabilne osadzenie ciężkiego koła przed rozpoczęciem pomiaru.



KARTA PRODUKTOWA



Wzmocniona konstrukcja

Stabilna konstrukcja została przygotowana do pracy z kołami ciężarowymi, autobusowymi i rolniczymi.

KARTA PRODUKTOWA



Dolne podparcie stalowe

Dolne podparcie poprawia stabilność i ułatwia bezpieczną obsługę dużych kół.

KARTA PRODUKTOWA

							
Maksymalna średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maksymalna waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1200 mm	10"-26"	1.5"-20"	200 obr./min	150 kg	+/-1 g	220V/50Hz/1PH	0.55 kW

Najważniejsze funkcje

Grafika zbiorcza pokazuje kluczowe cechy urządzenia, zakresy pracy i funkcje wyważania.

	Panel sterowania z wyświetlaczem LED wyposażony w przyciski do obsługi i wprowadzania danych oraz diody LED pokazujące wartości niewyważenia i aktualny stan wyważarki.		Sześć trzpieni do wygodnego przechowywania stożków.
	Wytrzymały wał wyważający 40 mm z wysokiej jakości szybkonakrętką.		Pneumatyczna platforma do podnoszenia kół umożliwia wygodny montaż oraz łatwe wyważanie dużych kół.
	Ostłona koła zapewniająca bezpieczną pracę.		Wyposażona w funkcję pedału hamulca do precyzyjnego ustawienia punktu niewyważenia.

Wyposażenie w zestawie

Zestaw akcesoriów pomaga przygotować urządzenie do pracy z kołami ciężarowymi i dużymi felgami.



KARTA PRODUKTOWA

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać wyważarkę DC9900?

TIR

Do dużych kół

Urządzenie przeznaczone jest do kół ciężarowych, autobusowych oraz kół maszyn rolniczych.

150

Udźwig do 150 kg

Możliwość pracy z kołami o masie do 150 kg sprawia, że urządzenie sprawdza się w obsłudze ciężkiego ogumienia.

ALU

Programy wyważania

Programy dynamiczne, statyczne oraz ALU pozwalają dopasować tryb pracy do rodzaju koła i felgi.

STOP

Pedał hamulca

Pedał hamulca pozwala precyzyjnie ustawić punkt niewyważenia i ułatwia montaż ciężarków.

Praca warsztatowa

Szybki proces wyważania dużego koła

Wyważarka DC9900 została zaprojektowana do wygodnej obsługi dużych kół w serwisach ciężarowych, warsztatach flotowych, serwisach autobusowych oraz punktach obsługujących maszyny rolnicze. Platforma podnosząca i stabilna konstrukcja ułatwiają pracę z ciężkimi kołami.

1

Ustawienie koła

Koło można wygodnie doprowadzić i ustawić przy urządzeniu z wykorzystaniem platformy podnoszącej.

2



KARTA PRODUKTOWA

Manualny pomiar

Operator ręcznie wprowadza odległość, średnicę i szerokość felgi, dopasowując ustawienia do koła.

3

Korekta niewyważenia

Po pomiarze urządzenie wskazuje wartość niewyważenia, a pedał hamulca pomaga ustawić punkt korekty.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do obsługi kół ciężarowych

DC9900 posiada funkcje, które ułatwiają codzienną pracę z dużymi kołami. Urządzenie oferuje programy dynamiczne, statyczne i ALU, autokalibrację, system diagnostyki oraz możliwość wyboru jednostek pomiaru w mm / calach i g / oz.

MM

Jednostki mm / cale

Możliwość wyboru jednostek ułatwia pracę z różnymi standardami felg i ogumienia.

G/OZ

Jednostki g / oz

Obsługa gramów i uncji pozwala dopasować wskazania do preferencji operatora.

AUTO

Autokalibracja

Autokalibracja wspiera dokładną i stabilną pracę urządzenia podczas regularnego użytkowania.

DIAG

System diagnostyki

Diagnostyka pomaga kontrolować pracę urządzenia i ułatwia obsługę w warunkach warsztatowych.

Zastosowanie



KARTA PRODUKTOWA

Gdzie sprawdzi się DC9900?

Serwisy ciężarowe

- Obsługa kół samochodów ciężarowych.
- Praca z kołami o masie do 150 kg.
- Wyważanie dynamiczne i statyczne.

Floty i autobusy

- Obsługa pojazdów użytkowych i autobusowych.
- Praca z dużą średnicą koła do 1200 mm.
- Wsparcie dla warsztatów flotowych.

Maszyny rolnicze

- Obsługa kół maszyn rolniczych.
- Stabilna konstrukcja do dużych kół.
- Programy ALU i jednostki mm / cale.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC9900**

Typ urządzenia **Automatyczna wyważarka do kół ciężarowych**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC9900**

EAN / GTIN **5908054751228**

Stan **Nowy**

Zasilanie **220 V**

Moc **0.55 kW**

Średnica felgi **10"–26"**

Szerokość felgi **1.5"–20"**

Maksymalna średnica koła **1200 mm**

Maksymalna waga koła **150 kg**

Prędkość obrotowa **200 obr./min**

Dokładność wyważania **±1 g**

Pomiar **Manualny pomiar odległości, średnicy i szerokości felgi**

Programy pracy **Wyważanie dynamiczne, statyczne oraz ALU**

Funkcje dodatkowe **Pedał hamulca do precyzyjnego ustawienia punktu niewyważenia, autokalibracja,**



KARTA PRODUKTOWA

system diagnostyki, wybór jednostek mm / cale oraz g / oz

Konstrukcja Stabilna konstrukcja z dolnym podparciem stalowym i platformą podnoszącą

Przeznaczenie Koła ciężarowe, autobusowe oraz koła maszyn rolniczych