KARTA PRODUKTOWA

Hydrauliczna walcarka 4-rolkowa do blach UZMA UHMS-4 6580 650 mm 3 - 3,5mm

KARTA PRODUKTOWA

Opis maszyny

Hydrauliczna walcarka 4-rolkowa UZMA UHMS-4 6580

Kompaktowa hydrauliczna walcarka 4-rolkowa do blach o długości roboczej 650 mm

KARTA PRODUKTOWA

UZMA UHMS-4 6580 to hydrauliczna walcarka 4-rolkowa przeznaczona do precyzyjnego gięcia, podginania wstępnego i zwijania blach o długości roboczej **650 mm**.

Maszyna umożliwia **podginanie wstępne blach 2,5/3 mm** oraz **gięcie właściwe 3/3,5 mm**. Czterorolkowy układ pracy pozwala sprawnie prowadzić materiał i ograniczyć proste odcinki na końcach arkusza.

Model UHMS-4 6580 sprawdzi się w warsztatach, zakładach produkcyjnych oraz przy wykonywaniu tulei, rur, osłon, elementów cylindrycznych i detali o powtarzalnym promieniu.

Długość robocza
650 mm
Podginanie wstępne
2,5/3 mm
Gięcie właściwe
3/3,5 mm
Moc silnika
1,1 + 0,75 kW

UHMS-4 6580 to kompaktowa walcarka 4-rolkowa do precyzyjnej pracy z cienką i średnią blachą.

Hydrauliczny układ docisku, napędzane rolki centralne i solidna konstrukcja zapewniają stabilne oraz powtarzalne zwijanie elementów.

Galeria zdjęć

Zdjęcia maszyny

KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA



Dlaczego warto wybrać walcarkę UZMA UHMS-4 6580?

4R

Układ 4-rolkowy

Lepsze prowadzenie arkusza, wygodne podginanie wstępne i mniejszy prosty odcinek na końcach blachy.

650

Długość 650 mm

Kompaktowa przestrzeń robocza do produkcji mniejszych elementów, tulei, rur i osłon.

3.5

Gięcie 3/3,5 mm

Maszyna została przystosowana do płynnego formowania blach o grubości do 3/3,5 mm.

80

KARTA PRODUKTOWA

Rolki 80 mm

Rolki centralne i boczne o średnicy 80 mm zapewniają stabilne prowadzenie materiału.

5

Prędkość 5 m/min

Stała prędkość gięcia pozwala na przewidywalną i powtarzalną pracę w cyklu produkcyjnym.

950

Waga 950 kg

Solidna konstrukcja ogranicza drgania i poprawia stabilność podczas obróbki blachy.

Zasada działania

Jak pracuje hydrauliczna walcarka 4-rolkowa?

W walcarce 4-rolkowej materiał jest chwytany między rolką górną i dolną, a rolki boczne odpowiadają za kształtowanie promienia. Taki układ pozwala na sprawne podginanie wstępne obu krawędzi oraz właściwe zwijanie arkusza bez konieczności wielokrotnego przekładania materiału.

1

Chwycenie i ustawienie blachy

Arkusz zostaje ustabilizowany pomiędzy rolkami centralnymi, co ułatwia kontrolę nad pozycją materiału.

2

Podginanie wstępne krawędzi

Rolki boczne umożliwiają podgięcie początku i końca arkusza, ograniczając powstawanie prostych odcinków.

3

Właściwe walcowanie

Materiał jest prowadzony przez układ rolek aż do uzyskania tulei, cylindra, łuku lub innego elementu walcowanego.

KARTA PRODUKTOWA

Do czego wykorzystasz walcarkę UZMA UHMS-4 6580?

Walcarka 4-rolkowa UHMS-4 6580 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne zwijanie mniejszych arkuszy blachy, wykonywanie tulei, rur, osłon, cylindrów oraz elementów technicznych o powtarzalnym promieniu gięcia.

Produkcja tulei i cylindrów

Małe i średnie detale

- Formowanie tulei i cylindrycznych elementów z blach.
- Produkcja osłon, pierścieni i krótkich odcinków rur.
- Powtarzalne gięcie elementów o stałym promieniu.

Warsztaty i zakłady produkcyjne

Kompaktowa produkcja

- Obróbka cienkich i średnich arkuszy blachy.
- Praca w produkcji jednostkowej oraz seryjnej.
- Wykonywanie detali technicznych i konstrukcyjnych.

Rury, osłony i elementy techniczne

Precyzyjne zwijanie

- Produkcja elementów rurowych i półokrągłych.
- Walcowanie osłon, obudów i części metalowych.
- Możliwość wykonywania detali o zmiennych promieniach.

Pełna specyfikacja techniczna

Model**UHMS-4 6580**
Typ maszyny**Hydrauliczna walcarka 4-rolkowa do blach**
Długość robocza**650 mm**
Zdolność podginania wstępnego**2,5/3 mm**
Zdolność gięcia właściwego**3/3,5 mm**
Średnica rolek centralnych**80 mm**

KARTA PRODUKTOWA

Średnica rolek bocznych**80 mm**
Moc silnika**1,1 + 0,75 kW**
Minimalna średnica wewnętrzna**120/400 mm**
Prędkość gięcia**5 m/min**
Wymiary całkowite**1950 × 950 × 960 mm**
Waga całkowita**950 kg**
System walcowania**4-rolkowy**
Napęd**Hydrauliczny**
Marka**Digima / UZMA**
Kod producenta**UZMA UHMS-4 6580**
Stan**Nowy**
Stan opakowania**Oryginalne**
Przeznaczenie**Gięcie, podginanie wstępne i walcowanie cienkich oraz średnich blach**