

Équilibreuse automatique pour roues de poids lourds DC9900 10" – 26"



Équilibreuse automatique DC9900



Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse automatique DC9900 pour roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles.

Équilibreuse automatique pour roues de poids lourds



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique DC9900

Équilibreuse professionnelle 10"–26" pour grandes roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles

DC9900 est une équilibreuse robuste et performante conçue pour les grandes roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles. Sa structure renforcée avec support inférieur en acier et plateforme de levage facilite un travail sûr, même avec des roues très lourdes.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–26"** et d'une largeur de **1.5"–20"**. Le diamètre maximal de la roue est de **1200 mm**, le poids maximal de la roue est de **150 kg**, et la précision d'équilibrage est de **±1 g**.

10-26

Diamètre de jante

10"–26"

150

Poids max. de la roue

150 kg

1200

Diamètre max. de la roue

1200 mm

220V

Alimentation

220 V

Solution professionnelle pour les roues grandes et lourdes.

Le DC9900 combine les programmes dynamique, statique et ALU, la saisie manuelle des paramètres de la jante, une pédale de frein, l'auto-étalonnage, le diagnostic et une structure stable pour les roues de poids lourds.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, support inférieur, panneau de commande, fonctions et équipement de l'appareil.

FICHE PRODUIT



Fixation des grandes roues

L'arbre robuste et les éléments de fixation assurent un maintien stable d'une roue lourde avant la mesure.

FICHE PRODUIT



Structure renforcée

La structure stable a été conçue pour les roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles.

FICHE PRODUIT



Support inférieur en acier

Le support inférieur améliore la stabilité et facilite la manipulation sûre des grandes roues.

FICHE PRODUIT

							
Maksymalna średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maksymalna waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1200 mm	10"-26"	1.5"-20"	200 obr./min	150 kg	+/- 1 g	220V/50Hz/1PH	0.55 kW

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'appareil, ses plages de travail et ses fonctions d'équilibrage.

	Panel sterowania z wyświetlaczem LED wyposażony w przyciski do obsługi i wprowadzania danych oraz diody LED pokazujące wartości niewyważenia i aktualny stan wyważarki.		Sześć trzpieni do wygodnego przechowywania stożków.
	Wytrzymały wał wyważający 40 mm z wysokiej jakości szybkonakrętką.		Pneumatyczna platforma do podnoszenia kół umożliwia wygodny montaż oraz łatwe wyważanie dużych kół.
	Ostłona koła zapewniająca bezpieczną pracę.		Wyposażona w funkcję pedału hamulca do precyzyjnego ustawienia punktu niewyważenia.



FICHE PRODUIT

Équipement inclus

Le kit d'accessoires permet de préparer l'appareil au travail avec des roues de poids lourds et de grandes jantes.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibreuse DC9900 ?

TIR

Pour grandes roues

L'appareil est destiné aux roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles.

150

Capacité jusqu'à 150 kg

La possibilité de travailler avec des roues jusqu'à 150 kg rend l'appareil adapté aux pneumatiques lourds.

ALU

Programmes d'équilibrage

Les programmes dynamique, statique et ALU permettent d'adapter le mode de travail au type de roue et de jante.

STOP

Pédale de frein

La pédale de frein permet de positionner précisément le point de déséquilibre et facilite la pose des masses.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage d'une grande roue

L'équilibreuse DC9900 a été conçue pour l'entretien confortable de grandes roues dans les ateliers poids lourds, les ateliers de flotte, les services d'autobus et les centres prenant en charge les machines agricoles. La plateforme de levage et la structure stable facilitent le travail avec les roues lourdes.



FICHE PRODUIT

Positionnement de la roue

La roue peut être facilement amenée et positionnée près de l'appareil à l'aide de la plateforme de levage.

2

Mesure manuelle

L'opérateur saisit manuellement la distance, le diamètre et la largeur de la jante afin d'adapter les réglages à la roue.

3

Correction du déséquilibre

Après la mesure, l'appareil indique la valeur du déséquilibre et la pédale de frein aide à positionner le point de correction.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour les roues de poids lourds

Le DC9900 propose des fonctions facilitant le travail quotidien avec de grandes roues. L'appareil offre les programmes dynamique, statique et ALU, l'auto-étalonnage, un système de diagnostic et le choix des unités en mm / pouces et g / oz.

MM

Unités mm / pouces

Le choix des unités facilite le travail avec différents standards de jantes et de pneumatiques.

G/OZ

Unités g / oz

La prise en charge des grammes et des onces permet d'adapter l'affichage aux préférences de l'opérateur.

AUTO

Auto-étalonnage

L'auto-étalonnage favorise un fonctionnement précis et stable lors d'une utilisation régulière.

DIAG



FICHE PRODUIT

Système de diagnostic

Le diagnostic aide à contrôler le fonctionnement de l'appareil et facilite son utilisation en atelier.

Applications

Où utiliser le DC9900 ?

Ateliers poids lourds

- Entretien des roues de poids lourds.
- Travail avec des roues jusqu'à 150 kg.
- Équilibrage dynamique et statique.

Flottes et autobus

- Entretien des véhicules utilitaires et des autobus.
- Travail avec des roues jusqu'à 1 200 mm de diamètre.
- Adapté aux ateliers de flotte.

Machines agricoles

- Entretien des roues de machines agricoles.
- Structure stable pour les grandes roues.
- Programmes ALU et unités mm / pouces.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9900**

Type d'appareil **Équilibreuse automatique pour roues de poids lourds**

Marque **Digima**

Code fabricant **DC9900**

EAN / GTIN **5908054751228**

État **Neuf**

Alimentation **220 V**

Puissance **0.55 kW**

Diamètre de jante **10"-26"**

Largeur de jante **1.5"-20"**

Diamètre maximal de la roue **1200 mm**

Poids maximal de la roue **150 kg**



FICHE PRODUIT

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Mesure **Mesure manuelle de la distance, du diamètre et de la largeur de la jante**

Programmes de travail **Équilibrage dynamique, statique et ALU**

Fonctions supplémentaires **Pédale de frein pour le positionnement précis du point de déséquilibre, auto-étalonnage, système de diagnostic, choix des unités mm / pouces et g / oz**

Construction **Structure stable avec support inférieur en acier et plateforme de levage**

Utilisation prévue **Roues de poids lourds, d'autobus et de machines agricoles**