



FICHE PRODUIT

Lamineuse électrique pour tôles DIGIMA DC 1,5 x 1 000 RM





Rouleuse électrique à 3 rouleaux

DIG-1,5x1000 RM

Rouleuse électrique pour tôle avec une longueur de travail de 1000 mm

DIG-1,5x1000 RM est une rouleuse électrique à 3 rouleaux conçue pour le roulage et le formage de tôles dans les ateliers, les entreprises de serrurerie et la production d'éléments de ventilation, de protections, de viroles, de carter et de pièces en tôle fine.

Le modèle permet de travailler avec de la tôle d'acier jusqu'à **1,5 mm** d'épaisseur ainsi qu'avec de la tôle inoxydable de **0,7 mm**, qu'il roule, selon l'offre, jusqu'à un diamètre de **100 mm**.

1,5 mm Épaisseur maximale de la tôle d'acier

1000 mm Longueur de travail maximale



FICHE PRODUIT

2,2 kW Puissance du moteur électrique

Ø100 mm Roulage de l'inox 0,7 mm selon l'offre

DIG-1,5x1000 RM – une rouleuse compacte pour le travail quotidien de la tôle fine.

La machine convient à la production de cylindres, d'arcs, de protections et de viroles ainsi que d'éléments en tôle d'une longueur de travail allant jusqu'à 1000 mm.

Principaux avantages

Pour quelles applications cette rouleuse convient-elle ?

La rouleuse à 3 rouleaux DIG-1,5x1000 RM a été conçue pour travailler la tôle fine, notamment lorsque la simplicité d'utilisation, les dimensions compactes et la possibilité de réaliser des éléments cylindriques ou cintrés sont essentielles.

01

Travail de tôles jusqu'à 1000 mm

La longueur de travail de 1000 mm permet de rouler confortablement des éléments en tôle fine.

02

Pour tôle d'acier de 1,5 mm

Le modèle est conçu pour le roulage de tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm.

03

Roulage de l'inox 0,7 mm

Selon l'offre, la machine roule une tôle inox de 0,7 mm jusqu'à un diamètre de 100 mm.

04

Moteur 2,2 kW

L'entraînement électrique de 2,2 kW assure le fonctionnement de la machine pour les travaux d'atelier courants.

05

Dimensions compactes

Les dimensions de 138 × 51 × 97 cm facilitent l'installation de la machine dans un atelier ou un hall de



FICHE PRODUIT

production.

06

Utilisation polyvalente

Pour les protections, viroles, conduits, éléments de ventilation, cylindres et pièces en tôle fine.

Applications

Exemples de domaines d'utilisation

A

Ateliers de serrurerie

Fabrication de protections, d'arcs, de viroles et d'éléments cylindriques simples en tôle.

B

Ventilation et conduits

Production d'éléments de conduits, de raccords, d'arcs et de pièces de ventilation.

C

Fabrication de carters

Formage de tôles pour carters, couvercles, viroles et éléments de protection.

D

Petite production en série

Préparation d'éléments répétitifs en tôle fine dans le cadre de petites et moyennes séries.

E

Travaux de prototypage

Utile pour la réalisation de pièces unitaires, de prototypes et d'éléments adaptés au projet.

F



FICHE PRODUIT

Tôle d'acier et inox

Pour travailler la tôle d'acier et la tôle inoxydable fine conformément à la plage indiquée dans l'offre.

Paramètres techniques

Spécification technique du DIG-1,5x1000 RM

Paramètre	Valeur
Model	DIG-1,5x1000 RM
Type de machine	Rouleuse électrique à 3 rouleaux
Épaisseur maximale de la tôle	1,5 mm – tôle d'acier
Longueur de travail maximale	1000 mm
Diamètre du rouleau supérieur	55 mm
Diamètre du rouleau inférieur	82 mm
Diamètre du rouleau latéral	82 mm
Puissance du moteur	2,2 kW
Dimensions de la machine	138 × 51 × 97 cm
Roulage de l'inox	Inox 0,7 mm jusqu'à un diamètre de 100 mm