



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica do wymiany kół Digima DC8530L 1.0kW 12" – 28"





Główne zdjęcie montażownicy

Automatyczna montażownica Digima DC8530L do profesjonalnej wymiany opon w warsztatach wulkanizacyjnych.



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna montażownica do kół

Automatyczna montażownica Digima DC8530L

Profesjonalna montażownica 12"–28" z automatyczną kolumną tilt-back i ramieniem pomocniczym DP30

DC8530L to nowoczesna automatyczna montażownica do opon samochodowych, przeznaczona do intensywnej pracy w warsztatach wulkanizacyjnych. Pneumatycznie odchylana kolumna **tilt-back** oraz zaawansowane ramię pomocnicze ułatwiają obsługę trudnych, sztywnych i niskoprofilowych opon.

Urządzenie posiada samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z podwójnym siłownikiem pneumatycznym, automatyczne pozycjonowanie głowicy w pionie i poziomie, zintegrowany system pompowania z manometrem oraz mocny zbijak o sile **2700 kg**.

12-28

Mocowanie zewnętrzne

12"–28"

2700

Siła zbijaka

2700 kg

400V

Zasilanie

400 V

1kW

Moc

1 kW

Automatyczna montażownica do intensywnej pracy warsztatowej.

DC8530L łączy pneumatycznie odchylaną kolumnę, ramię pomocnicze DP30, automatyczne pozycjonowanie głowicy, obrót stołu w obu kierunkach, mocny zbijak 2700 kg i system pompowania z manometrem.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać montażownicę DC8530L?

TILT

Kolumna tilt-back

Automatyczna kolumna odchylana pneumatycznie do tyłu zwiększa wygodę pracy i usprawnia obsługę koła.

DP30

Ramię pomocnicze

Ramię pomocnicze DP30 ułatwia montaż i demontaż trudnych, sztywnych oraz niskoprofilowych opon.

2700

Zbijak 2700 kg

Mocny zbijak pomaga sprawnie odspoić stopkę opony nawet przy bardziej wymagających kołach.

AUTO

Automatyczne pozycjonowanie

Automatyczne pozycjonowanie głowicy w pionie i poziomie przyspiesza przygotowanie urządzenia do pracy.

Praca warsztatowa

Szybki proces wymiany opony

DC8530L została zaprojektowana do intensywnej pracy w serwisach ogumienia. Automatyczna kolumna odchylana do tyłu, ramię pomocnicze oraz obrót stołu w obu kierunkach pozwalają sprawnie przeprowadzić pełny proces montażu i demontażu opony.

1

Mocowanie koła

Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z podwójnym siłownikiem pneumatycznym stabilnie mocuje felgę.

2



KARTA PRODUKTOWA

Obsługa trudnych opon

Ramię pomocnicze DP30 ułatwia docisk, prowadzenie i demontaż opon wymagających większej kontroli.

3

Pompowanie i kontrola

Zintegrowany system pompowania z manometrem i zaworem spustowym pozwala wygodnie zakończyć obsługę koła.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do serwisu ogumienia

Model DC8530L posiada rozwiązania przydatne w codziennej pracy warsztatu: pneumatyczną kolumnę tilt-back, wzmocniony pionowy słup Ø41 mm, głowicę ze stali nierdzewnej z plastikowymi osłonami felg, obrót stołu w obu kierunkach oraz demontowalny moduł pedałów.

Ø41

Wzmocniony słup

Pionowy słup Ø41 mm wzmacnia konstrukcję i poprawia stabilność urządzenia podczas pracy.

2WAY

Obrót w obu kierunkach

Stół roboczy obraca się w obu kierunkach, co ułatwia dopasowanie pracy do operatora i rodzaju opony.

AIR

System pompowania

Zintegrowany system pompowania z manometrem i zaworem spustowym ułatwia kontrolę ciśnienia.

PED

Moduł pedałów

Demontowalny moduł pedałów ułatwia serwis, konserwację i utrzymanie urządzenia w dobrym stanie.

Zastosowanie



KARTA PRODUKTOWA

Gdzie sprawdzi się DC8530L?

Serwisy opon

- Codzienna wymiana opon w profesjonalnym warsztacie.
- Obsługa felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami wymagającymi stabilnego mocowania.

Trudne opony

- Montaż i demontaż sztywnych opon.
- Wsparcie przy oponach niskoprofilowych.
- Ramię pomocnicze DP30 do większej kontroli pracy.

Warsztaty intensywne

- Automatyczna kolumna do szybszej pracy.
- Wzmocniona konstrukcja z pionowym słupem Ø41 mm.
- System pompowania z manometrem i zaworem spustowym.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC8530L**

Typ urządzenia **Automatyczna montażownica do wymiany kół**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC8530L**

EAN / GTIN **5908054751167**

Stan **Nowy**

Zasilanie **400 V**

Moc **1 kW**

Zakres mocowania zewnętrznego **12"–28"**

Zakres mocowania wewnętrznego **13"–26"**

Maksymalna średnica koła **1200**

Maksymalna szerokość koła **15"**

Siła zbijaka **2700 kg**

Ciśnienie robocze **8–10 bar**

Kolumna **Automatyczna kolumna odchylana pneumatycznie do tyłu — tilt-back**

Konstrukcja **Wzmocniona konstrukcja, pionowy słup Ø41 mm**

Głowica montażowa **Głowica montażowa ze stali nierdzewnej z plastikowymi osłonami felg**



KARTA PRODUKTOWA

Pozycjonowanie głowicy **Automatyczne pozycjonowanie głowicy w pionie i poziomie**
Uchwyt koła **Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy z podwójnym siłownikiem pneumatycznym**
Ramię pomocnicze **Ramię pomocnicze DP30 do montażu i demontażu trudnych opon**
Obrót stołu **Obrót stołu w obu kierunkach**
System pneumatyczny **Zintegrowany system pompowania z manometrem i zaworem spustowym**
Moduł pedałów **Demontowalny moduł pedałów – łatwy serwis i konserwacja**
Przeznaczenie **Warsztaty wulkanizacyjne, serwisy ogumienia, felgi aluminiowe i stalowe, trudne oraz niskoprofilowe opony**