





KARTA PRODUKTOWA

Digima D-1520 Smart 1,5 kW, laser a fibra ottica aperto, 1500x2000



Laser a fibra D-1520 1000W



Laser a fibra D-1520 1500W

Laser a fibra CNC D-1520 1500W Smart per il taglio preciso dei metalli

D-1520 è un laser a fibra D-1520 1500W destinato al taglio delle lamiere e di elementi metallici con tecnologia CNC. La macchina combina una struttura compatta, area di lavoro **1500 × 2000 mm**, sorgente laser **Raycus 1500W** e una testa di taglio **Raytools BS03KCAT**.

Il modello è adatto alla produzione di elementi in lamiera e alle officine di carpenteria, alle aziende pubblicitarie e alla produzione di protezioni, pannelli, involucri e componenti tecnici, nonché di elementi in acciaio al carbonio, acciaio inox, alluminio, ottone e rame.

Il D-1520 1000 W è un pratico laser a fibra per aziende che richiedono un taglio preciso, ripetibile e rapido del metallo, mantenendo dimensioni compatte della macchina.

Immagini principali della macchina


Due immagini principali del laser D-1520



Vista generale della macchina




KARTA PRODUKTOWA



Vista aggiuntiva del laser

Configurazione della macchina

15 componenti principali della macchina



1. MacchinaMacchina con area di lavoro 2000 × 1500 mm, struttura stabile ed elevata dinamica operativa.



2. Sorgente laserSorgente laser Raycus da 2 kW per il taglio efficiente dei metalli.

KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA


3. Testa laser Testa BM03KCAT con protezione delle lenti, raffreddamento ad acqua e regolazione automatica della messa a fuoco.



4. Azionamento servo Azionamenti DELTA: asse X 750 W, asse Y 2 × 750 W e asse Z 400 W.



KARTA PRODUKTOWA



5. **Sistema di controllo** Sistema Raytools XC3000S per il controllo del processo di taglio laser.




6. Cremagliera Cremagliera YYC in acciaio temprato e rettificato, resistente e precisa.



7. Vite a ricircolo di sfere TBI Componente TBI di Taiwan utilizzato nel preciso sistema di movimentazione.



8. RiduttoreRiduttore SHIMPO che garantisce una trasmissione stabile del moto.



9. Guida lineareGuide HIWIN per un movimento fluido e preciso degli assi.

KARTA PRODUKTOWA



10. **Componenti elettrici** Componenti elettrici DELIXI utilizzati nel sistema di controllo.



11. Valvola proporzionale del gas Valvola proporzionale SMC per il controllo preciso della pressione del gas.



12. Basamento della macchina Basamento sottoposto a trattamento termico e invecchiamento per garantire la stabilità della struttura.

KARTA PRODUKTOWA



13. Trave del portale Trave in alluminio leggera e rigida che aumenta la dinamica e la qualità del taglio.

KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA

14. Refrigeratore ad acqua Refrigeratore HANLI / S&A per stabilizzare la temperatura della sorgente e della testa.



15. Sistema di lubrificazione Lubrificazione automatica delle guide con regolazione del tempo e della frequenza.

Equipaggiamento opzionale

Elementi opzionali disponibili per l'acquisto

I seguenti elementi possono essere aggiunti alla configurazione del laser.



KARTA PRODUKTOWA



Stabilizzatore di tensione

Aiuta a mantenere un'alimentazione stabile e un funzionamento regolare del dispositivo, soprattutto in presenza di variazioni di tensione.



Compressore a vite con serbatoio del gas

Soluzione per il taglio economico dell'acciaio al carbonio e dell'acciaio inox mediante aria compressa.



Ventilatore di estrazione


Sistema semplice e pratico per rimuovere polvere e fumi prodotti durante il taglio laser.

Parti soggette a usura

Parti di consumo opzionali per il laser


Parti di consumo incluse nel set.

KARTA PRODUKTOWA



Vetrino protettivo, 5 pz. Durata 300–500 ore. Il set comprende 5 pezzi; si consiglia una scorta maggiore.

KARTA PRODUKTOWA



Ugello di taglio, 5 pz. Durata 300–500 ore. Ugelli di taglio per il lavoro quotidiano della macchina.

KARTA PRODUKTOWA



Anello ceramico, 1 pz. Durata 4000–5000 ore. Componente della testa laser.

KARTA PRODUKTOWA



Lente di focalizzazione, 1 pz. Durata 4000–5000 ore. Lente che focalizza il raggio laser


KARTA PRODUKTOWA



Lente collimatrice, 1 pz. Durata 4000–5000 ore. Elemento ottico del sistema laser.
Immagini tecniche

Dimensioni e disegno tecnico della macchina

KARTA PRODUKTOWA



Disegno quotato della macchina Vista laterale e vista dall'alto con le principali dimensioni della struttura D-1520.




Immagine tecnica aggiuntiva Schema o dettaglio tecnico che mostra la struttura della macchina.
Parametri di taglio

Parametri di taglio per il modello D-1520 1000 W

Acciaio al carbonio – CS

Parametri di taglio per la sorgente da 1000 W.

Spessore del materiale	Velocità di taglio 1000 W	Materiale
1 mm	15 m/min	Acciaio al carbonio
2 mm	6 m/min	Acciaio al carbonio
3 mm	2,5–3,2 m/min	Acciaio al carbonio
4 mm	2,3–2,8 m/min	Acciaio al carbonio
5 mm	1,8–2,1 m/min	Acciaio al carbonio
6 mm	1,2–1,5 m/min	Acciaio al carbonio
8 mm	1–1,1 m/min	Acciaio al carbonio



KARTA PRODUKTOWA

Spessore del materiale	Velocità di taglio 1000 W	Materiale
10 mm	0,6–0,9 m/min	Acciaio al carbonio

Acciaio inox – SS

Parametro di taglio per la sorgente da 1000 W.

Spessore del materiale	Velocità di taglio 1000 W	Materiale
1 mm	15–20 m/min	Acciaio inox
2 mm	4–6 m/min	Acciaio inox
3 mm	2,5–3 m/min	Acciaio inox
4 mm	1–1,5 m/min	Acciaio inox

Aluminium – AL

Parametro di taglio per la sorgente da 1000 W.

Spessore del materiale	Velocità di taglio 1000 W	Materiale
1 mm	10–15 m/min	Aluminium
2 mm	4–6 m/min	Aluminium
3 mm	1–1,5 m/min	Aluminium

Ottone – Brass

Parametro di taglio per la sorgente da 1000 W.

Spessore del materiale	Velocità di taglio 1000 W	Materiale
1 mm	8–10 m/min	Ottone
2 mm	2–2,6 m/min	Ottone
3 mm	0,6–1 m/min	Ottone

Analisi dei costi operativi – variante 1000 W

Dati trascritti manualmente dalla tabella di analisi dei costi per la potenza di 1000 W.

Voce	Aria / acciaio inox	Ossigeno O ₂ / acciaio inox	Azoto N ₂ / acciaio inox
Potenza laser	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
Gruppo refrigeratore ad acqua	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Macchina principale	5,4 kW	5,4 kW	5,4 kW
Sistema di aspirazione	3 kW	3 kW	3 kW



KARTA PRODUKTOWA

Voce	Aria / acciaio inox	Ossigeno O ₂ / acciaio inox	Azoto N ₂ / acciaio inox
Potenza totale	13,4 kW	13,4 kW	13,4 kW
Consumo energetico medio	13,4 × 80% = 10,72 kW	13,4 × 80% = 10,72 kW	13,4 × 80% = 10,72 kW
Consumo di gas	150 l/h	30 l/h	150 l/h

I dati sono indicativi e dipendono dal tipo di materiale, dalla qualità della lamiera e dal gas ausiliario, dalle impostazioni di focalizzazione, dall'ugello, dalla pressione e dalla qualità del bordo richiesta.

Parametri tecnici

Specifiche D-1520 1000 W

Parametro	Valore
Modello	Laser a fibra D-1520 1500W
Area di lavoro	1500 × 2000 mm
Potenza laser	1000 W
Testa di taglio	BS03KCAT
Sorgente laser	Raycus
Durata della sorgente a fibra	Oltre 10.000 ore
Refrigeratore	S&A / Hanli
Intervallo di spessore di taglio	0,5–10 mm nell'intervallo di precisione standard
Gas ausiliario per il taglio	Di serie senza sorgente d'aria; opzionalmente compressore a vite con serbatoio del gas, ossigeno o azoto
Accelerazione massima	1,5G
Precisione di riposizionamento	Entro ±0,01 mm
Sistema di lubrificazione	Elettrico
Aspirazione delle polveri	Di serie senza sistema di aspirazione; opzionalmente ventilatore di estrazione
Precisione di posizionamento	< ±0,02 mm
Gas ausiliari	Ossigeno, azoto, aria compressa
Ripetibilità	≤ ±0,005 mm
Velocità massima	60 m/min
Formati di file supportati	DXF / PLT / AI / LXD / GBX / codice NC
Tensione di alimentazione	380 V, 3 fasi, 50/60 Hz / 220 V
Garanzia	1 anno