

Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocykli DC9860 10" – 24"



KARTA PRODUKTOWA



Główne zdjęcie wyważarki

Automatyczna wyważarka DC9860 do kół samochodowych, dostawczych i motocyklowych.

Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna wyważarka DC9860

Profesjonalna wyważarka 10"–24" z LCD, sonarem, laserem i automatycznym pomiarem A/D/B

DC9860 to zaawansowana automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych, wyposażona w duży wyświetlacz LCD oraz nowoczesne funkcje automatycznego pomiaru. Urządzenie zapewnia szybkie, dokładne i wygodne wyważanie nawet przy intensywnej pracy warsztatowej.

Maszyna obsługuje felgi o średnicy **10"–24"** i szerokości **1.5"–20"**. Dokładność wyważania **±1 g**, prędkość obrotowa **200 obr./min** oraz maksymalna waga koła **65 kg** pozwalają sprawnie obsługiwać popularne koła warsztatowe.

10-24

Średnica felgi

10"–24"

±1g

Dokładność wyważania

±1 g

65

Maks. waga koła

65 kg

220V

Zasilanie

220 V

Automatyczny pomiar A/D/B, sonar i laserowe pozycjonowanie ciężarków.

DC9860 łączy automatyczny pomiar odległości, średnicy i szerokości koła, sonarowy pomiar szerokości felgi, duży ekran LCD, laser, LED, blokadę koła, autodiagnostykę, autokalibrację, auto start i automatyczne hamowanie.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu i najważniejsze elementy wyważarki

Zdjęcia zostały ułożone tak, aby pokazać praktyczne detale: mocowanie koła, automatyczny pomiar, panel LCD, programy pracy, funkcje oraz wyposażenie.



Mocowanie koła

Wał roboczy i elementy mocujące umożliwiają stabilne osadzenie koła przed rozpoczęciem pomiaru.



Automatyczny pomiar A/D/B

Automatyczny pomiar odległości, średnicy i szerokości koła przyspiesza przygotowanie urządzenia do pracy.



KARTA PRODUKTOWA



Duży ekran LCD

Czytelny panel LCD ułatwia odczyt wyników i wybór programu wyważania podczas codziennej pracy.

KARTA PRODUKTOWA



Programy DYN / STA / ALU

Urządzenie obsługuje wyważanie dynamiczne, statyczne oraz programy ALU do felg aluminiowych.



Wał wyważający 40 mm
z wysokiej jakości szybkozłączką.



Automatyczne śledzenie i blokowanie
w pozycji niewyważenia.



Automatyczny czujnik pomiaru;
automatyczne wprowadzanie danych A/D.



Opcjonalnie/ blokada pedałem steruje
blokadą/odblokowaniem koła i układu
hamulcowego, aby zablokować koło
na miejscu podczas nakładania ciężarka.



Rewolucyjna elektro-laserowa linia
dla dokładnego śledzenia i pozycjonowania
zarówno ciężarków wewnętrznych,
jak i zewnętrznych.



Opcjonalnie/ akcesoria motocyklowe
do dynamicznego wyważania kół
motocyklowych.

Najważniejsze funkcje

Grafika zbiorcza pokazuje kluczowe cechy wyważarki, w tym pomiar, laser, LED i funkcje warsztatowe.

KARTA PRODUKTOWA



Wypożyczenie w zestawie

Zestaw akcesoriów ułatwia codzienną obsługę kół i przygotowanie urządzenia do pracy w warsztacie.

Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-20"	200 obr./min	65 kg	±1 g	220V / 50Hz / 1PH	0.25 kW

Ikony funkcji i parametrów

Uzupełniająca grafika z oznaczeniami najważniejszych zakresów pracy i elementów urządzenia.

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać wyważarkę DC9860?

A/D/B

Automatyczny pomiar A/D/B

Automatyczny pomiar odległości, średnicy i szerokości koła skraca czas obsługi i ogranicza liczbę ręcznych



KARTA PRODUKTOWA

ustawień.

SONAR

Sonarowy pomiar szerokości

Czujnik sonarowy wspiera automatyczny pomiar szerokości felgi, zwiększając wygodę i dokładność pracy.

LASER

Laserowe pozycjonowanie

Laserowe wskazanie punktu montażu ciężarka pomaga szybciej i precyzyjniej wykonać korektę.

LOCK

Blokada koła

Motor lock stabilizuje koło i zwiększa komfort pracy podczas montażu ciężarków.

Praca warsztatowa

Szybki proces wyważania koła

Wyważarka DC9860 została zaprojektowana do sprawnej obsługi kół w serwisach opon, warsztatach samochodowych oraz punktach wulkanizacyjnych. Automatyczny pomiar A/D/B, sonarowy pomiar szerokości i laserowe pozycjonowanie pozwalają skrócić czas obsługi oraz zwiększyć powtarzalność pracy.

1

Montaż koła

Koło montuje się na wale wyważarki, a następnie stabilizuje odpowiednim stożkiem i mocowaniem.

2

Automatyczny pomiar

Urządzenie automatycznie mierzy odległość, średnicę i szerokość koła, a czujnik sonarowy wspiera pomiar szerokości felgi.

3



KARTA PRODUKTOWA

Laser, LED i blokada

Laser wskazuje miejsce montażu ciężarka, LED poprawia widoczność, a blokada koła ułatwia precyzyjną korektę.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do intensywnej pracy

DC9860 posiada funkcje stworzone z myślą o wygodnej i powtarzalnej pracy warsztatowej. Urządzenie oferuje autodiagnostykę, autokalibrację, podświetlenie LED, automatyczny start po opuszczeniu osłony, automatyczne hamowanie po zakończeniu pomiaru oraz opcjonalną obsługę kół motocyklowych.

LCD

Duży ekran LCD

Czytelny ekran ułatwia wybór programu, kontrolę pomiaru i szybki odczyt wyników.

AUTO

Autodiagnostyka i autokalibracja

Funkcje serwisowe wspierają stabilną i dokładną pracę urządzenia w codziennym użytkowaniu.

START

Auto start z osłoną

Po opuszczeniu osłony koła urządzenie może automatycznie rozpocząć pomiar.

MOTO

Obsługa motocykli

Opcjonalna obsługa kół motocyklowych zwiększa zakres zastosowania urządzenia w serwisie.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC9860?

Warsztaty samochodowe

- Obsługa kół samochodów osobowych.



KARTA PRODUKTOWA

- Praca przy sezonowej wymianie opon.
- Precyzyjne wyważanie po montażu ogumienia.

Serwisy wulkanizacyjne

- Codzienna obsługa klientów indywidualnych.
- Wyważanie dynamiczne, statyczne i ALU.
- Praca z kołami o zakresie 10"–24".

Motocykle i lekkie dostawcze

- Opcjonalna obsługa kół motocyklowych.
- Praca z różnymi typami felg.
- Wsparcie dla intensywnej pracy warsztatowej.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC9860**

Typ urządzenia **Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC9860**

EAN / GTIN **5908054751211**

Stan **Nowy**

Zasilanie **220 V**

Moc silnika **0.25 kW**

Średnica felgi **10"–24"**

Szerokość felgi **1.5"–20"**

Maksymalna średnica koła **1000 mm**

Maksymalna waga koła **65 kg**

Prędkość obrotowa **200 obr./min**

Dokładność wyważania **±1 g**

Panel **Duży wyświetlacz LCD + intuicyjny panel sterowania**

Pomiar **Automatyczny pomiar odległości, średnicy i szerokości koła A/D/B**

Pomiar szerokości felgi **Czujnik sonarowy**

Programy pracy **Wyważanie dynamiczne, statyczne oraz ALU do felg aluminiowych**

Funkcje dodatkowe **Laserowe pozycjonowanie ciężarków, autodiagnostyka, autokalibracja, podświetlenie LED, blokada koła motor lock, automatyczny start po opuszczeniu osłony, automatyczne hamowanie po zakończeniu pomiaru**

Obsługa kół motocyklowych **Opcjonalnie**

Przeznaczenie **Warsztaty samochodowe, serwisy wulkanizacyjne, obsługa kół samochodowych i**



KARTA PRODUKTOWA

motocyklowych