



KARTA PRODUKTOWA

Frezarka bramowa DM-800 Digima DC 800 × 2000 mm





Zdjęcie główne modelu DM-800 — frezarka bramowa DM-800 Manual / DRO
DM-800 Manual / DRO

Frezarka bramowa DM-800

Manualna frezarka bramowa z opcją DRO, stołem 800 × 2000 mm i głowicą frezującą 7,5 kW

DM-800 to frezarka bramowa typu DM-800 przeznaczona do obróbki dużych płyt, korpusów, ram, odlewów i elementów konstrukcyjnych. Maszyna sprawdza się przy frezowaniu płaszczyzn, obróbce powierzchni montażowych, wierceniu oraz pracach warsztatowych wymagających stabilnej konstrukcji bramowej.

Symetryczna rama bramowa zapewnia wysoką sztywność podczas cięższych warunków skrawania, a podparcie stołu na całej długości przesuwu pomaga utrzymać stałą dokładność obróbki. Wersja **Manual / DRO** może być wyposażona w cyfrowy odczyt położenia osi, co ułatwia ustawianie detalu, kontrolę wymiarów i powtarzalną pracę operatora.

800

Szerokość stołu

800 mm

2000

Długość stołu

2000 mm / opcja 3000 mm



KARTA PRODUKTOWA

1140

Odległość między kolumnami

1140 mm

7.5

Moc głowicy frezującej

7,5 kW

DM-800 – kompaktowy model DM-800 do stabilnej obróbki płaszczyzn.

Model oferuje stół 800 × 2000 mm z opcją długości 3000 mm, prześwit między kolumnami 1140 mm, przesuw osi X/Y/Z 2000 / 800 / 500 mm, głowicę frezującą 7,5 kW, silnik napędu stołu 4 kW oraz możliwość konfiguracji Manual / DRO.


Galeria produktu

Zdjęcia i najważniejsze elementy modelu DM-800

Elementy wyposażenia i układy robocze DM-800



KARTA PRODUKTOWA



DRO

KARTA PRODUKTOWA



Głowica pionowa

KARTA PRODUKTOWA



Głowica pozioma



KARTA PRODUKTOWA



Wrzeciono ISO

KARTA PRODUKTOWA



Elektryka
Budowa maszyny

Sztywna konstrukcja ramowa do obróbki dużych powierzchni

DM-800 wykorzystuje symetryczną ramę bramową, która zwiększa sztywność całej konstrukcji i poprawia



KARTA PRODUKTOWA

stabilność podczas pracy w cięższych warunkach skrawania. Układ bramowy pozwala na wygodną obróbkę długich elementów mocowanych na stole roboczym.

Stół jest podparty na całej długości przesuwu, co pomaga zachować stałą dokładność cięcia na całym zakresie roboczym. Dzięki temu maszyna sprawdza się przy frezowaniu płaszczyzn, powierzchni bazowych, prowadnic, płyt montażowych i elementów konstrukcyjnych.

Falownikowy napęd posuwu osi X umożliwia płynną regulację prędkości posuwu stołu. Centralny panel przyciskowy ułatwia obsługę, a opcjonalny system DRO zwiększa komfort ustawiania pozycji i kontroli wymiarów podczas pracy.

Cechy techniczne

Najważniejsze właściwości DM-800

Symetryczna konstrukcja bramowa zapewnia wysoką sztywność nawet przy trudniejszych warunkach skrawania.

Pełne podparcie stołu na całej długości przesuwu pomaga utrzymać stałą dokładność obróbki.

Falownikowy napęd osi X umożliwia płynną zmianę prędkości posuwu stołu.

Mocna głowica frezująca 7,5 kW zapewnia wydajną obróbkę płaszczyzn, rowków i powierzchni montażowych.

Centralny panel przyciskowy ułatwia obsługę maszyny i kontrolę podstawowych funkcji roboczych.

Opcja DRO ułatwia kontrolę położenia osi, ustawianie detalu i powtarzalną obróbkę.

Stół 800 × 2000 mm pozwala obrabiać płyty, ramy i korpusy o dużych gabarytach.

Opcjonalna długość stołu 3000 mm zwiększa możliwości pracy z dłuższymi elementami.

Wersje i wyposażenie



KARTA PRODUKTOWA

Manual / DRO – konfiguracja do warsztatu i produkcji

Wersja manualna – klasyczna konfiguracja do obsługi przez operatora przy frezowaniu dużych powierzchni.

Wersja DRO – cyfrowy odczyt położenia osi zwiększa wygodę pracy i ogranicza ryzyko błędów pomiarowych.

Głowica pionowa – przeznaczona do frezowania płaszczyzn, rowków i powierzchni technologicznych.

Głowica pozioma – rozszerza zakres obróbki bocznej i prac wymagających innego ustawienia narzędzia.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się frezarka bramowa DM-800?

DM-800 jest przeznaczona do obróbki dużych powierzchni, elementów spawanych, korpusów, płyt montażowych, ram maszyn i odlewów. Konstrukcja bramowa zapewnia stabilność, a wymiary stołu pozwalają na pracę z detalami spotykanymi w warsztatach remontowych, narzędziowniach i zakładach produkcji maszyn.

Produkcja maszyn – obróbka ram, płyt, korpusów i elementów konstrukcyjnych.

Zakłady remontowe – regeneracja powierzchni montażowych i bazowych dużych części.

Narzędziownie – frezowanie płaszczyzn, rowków, baz i powierzchni roboczych.

Przemysł stalowy – obróbka konstrukcji spawanych i ciężkich elementów technicznych.

Obróbka jednostkowa – prace warsztatowe, prototypowe i naprawcze.

Obróbka płyt – frezowanie powierzchni bazowych i płaszczyzn montażowych.

Specyfikacja DM-800



KARTA PRODUKTOWA

Specyfikacja techniczna modelu DM-800

Model **DM-800**

Typ maszyny **Frezarka bramowa DM-800 Manual / DRO**

Sterowanie / konfiguracja **Manualna obsługa, opcjonalny cyfrowy odczyt DRO**

Wymiary stołu **800 × 2000 mm**

Opcjonalny wymiar stołu **800 × 3000 mm**

Odległość między kolumnami **1140 mm**

Przesuw osi X **2000 mm / opcjonalnie 3000 mm**

Przesuw osi Y **800 mm**

Przesuw osi Z **500 mm**

Moc głowicy frezującej **7,5 kW**

Moc silnika napędu stołu **4 kW**

Konstrukcja **Symetryczna rama bramowa o wysokiej sztywności**

Podparcie stołu **Stół podparty na całej długości przesuwu**

Napęd posuwu osi X **Silnik z falownikiem do zmiennego posuwu**

Obsługa **Centralny panel przyciskowy / pulpit operatorski**

Wybrane elementy **DRO, głowica pionowa, głowica pozioma, wrzeciono ISO, elektryka**

Zastosowanie **Frezowanie płaszczyzn, obróbka płyt, ram, korpusów, odlewów i powierzchni montażowych**